

# 上海套管接箍 隆凯来行业产品销售 套管接箍新版API

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 上海套管接箍 隆凯来行业产品销售<br>套管接箍新版API |
| 公司名称 | 天津隆凯来石油设备有限公司业务处              |
| 价格   | 面议                            |
| 规格参数 |                               |
| 公司地址 | 天津市静海经济开发区广海道17号              |
| 联系电话 | 18722165553 18722165553       |

## 产品详情

PSL1油管套管接箍PSL1油管套管接箍

出厂前均经过三尺一规+无损探伤严格检验，确保每一件

产品的合格！

在满足的同时，以的产品，服务着众多国际企业，上海套管接箍，与沙特阿拉伯、阿联酋、苏丹、科威特、土耳其等地区建立起了长期的供应商关系。

质量目标：

- a)产品一次性试压合格率99%以上；
- b) 螺纹加工不良率小于1%；
- c) 客户满意度99%以上。

企业宗旨：诚信 务实 互利 双赢

2-7/8 油管接箍，现货库存销售

2-7/8" 油管接箍 价格 优惠出货

2-7/8"油管接箍 钢级 J55，N80，L80，套管接箍新版API，P110，套管接箍BTC，80S/110S批量销售

2-7/8"油管接箍 扣型 NUE，EUE，特殊扣，

油管接箍的外径公差是外径的  $\pm 1\%$ 。

根据承压  $P=2sR/D/1.5$  (其中  $s$  为壁厚， $R$  为允许应力，即60%屈服应力， $D$  为外径)

油管接箍-油管接箍-天津厂家现货

2-7/8 NUE不加厚油管接箍内螺纹加工的尺寸为??：

每英寸螺纹牙数10牙、手紧面处中径71.457mm、接箍端距手紧面长度11.33mm、螺纹锥度1:16、螺纹齿高1.412mm。

刀具选用每英寸10牙的硬质合金梳刀

技术性能特点

- 1、管体机械强度大，油管接箍，综合性能好。
- 2、螺纹采用数控机床加工而成，制造精度高，加长油管接箍，使用可靠，寿命长。
- 3、接箍采用磷化或镀铜处理，耐磨性好，螺纹抗粘性强。

上海套管接箍-隆凯来行业产品销售-套管接箍新版API由天津隆凯来石油设备有限公司提供。天津隆凯来石油设备有限公司在钻采设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，隆凯来一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创\*\*。相关业务欢迎垂询，联系人：袁子晴。