

抗硫油管C95 抗硫油管 隆凯来石油工具

产品名称	抗硫油管C95 抗硫油管 隆凯来石油工具
公司名称	天津隆凯来石油设备有限公司业务处
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海经济开发区广海道17号
联系电话	18722165553 18722165553

产品详情

油管短接规格

外径0.75 to 4.5 inches nominal size OD

重量标准或者加厚

长度2 , 3 , 4 , 6 , 8 , 10 12 ft (或者定制长度)

钢级J-55 , N-80 , N-80Q & T , L-80 , 抗硫油管95S , P-110

螺纹EUE , NUE , Buttress , OTTM 或者其他特殊扣螺纹等

达利普螺纹加工厂专门研发生产特殊扣螺纹短节，并存有厚壁管料用于特殊螺纹的生产，确保及时满足客户实际需求，并填补了市场上特殊扣螺纹短接加工的空白。

抗硫套管钢P110SS供P110S石油套管

L80-13Cr石油套管 是一种石油油井管用钢。其具有良好的耐二氧化碳腐蚀性能，良好的耐海水腐蚀性使之成为海洋油气开采中的常用钢材。本产品

采用美国石油协会（API）标准的产品，L80—9CR，抗硫油管110S，L8013Cr已列入API Spec 5CT规范。

除常用API 5CT的材质外，可以根据不同的客户需求定做TP80S/TP110S/13CR/28CR/3CR的无缝钢管

常规API螺纹的类型常用的 UPTBG.TBG.EUE.NUE.LTC.BTC.STC，抗硫油管C95，

非API气密封特殊扣类型 VAM系列NEW VAM.VAM TOP等 PH6/CS FOX等。

【石油套管成品】

石油油管规格:1.05 " -4-1/2 " (27mm-114mm)

石油套管规格4-1/2 " -20 " (114mm-508mm)

石油油管螺纹的加工形式:EUE? NUE? VAM-TOP NEW-VAM? HYDril-PH6 等

石油套管螺纹类型:STC , BTC , LTC

1) 外径: 1.900" , 2-3/8" , 2-7/8" , 3-1/2" , 4-1/2"

2) 钢级: J55 , N80 , L80 , C90 , T95 , P110

3) 壁厚: 3.18 - 10.54mm

4) 加厚形式: EUE , NUE , IJ

5) 长度: R1 , R2 , R3

6) 扣型 : 圆扣 (8牙 , 10牙)

7) 产品符合API SPEC 5CT标准 , 并获得API 5CT会标使用权。

I8013cr套管 , 规格有114mm , 298mm等。其他抗腐蚀I80-13cr套管 , 套管13cr油管接头 , 抗硫油管 , 80s-110ss高抗硫套管规格有 :

I8013cr抗套管

规格 : 2-3/8-9-5/8

钢级 : I80 13cr , 1cr , 9cr等。

抗硫油管C95-抗硫油管-

隆凯来石油工具(查看)由天津隆凯来石油设备有限公司提供。天津隆凯来石油设备有限公司是天津静海县,钻采设备的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在隆凯来领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创隆凯来更加美好的未来。