

# 天门提升门 就选择旭锋门业 提升门厂家

产品名称	天门提升门 就选择旭锋门业 提升门厂家
公司名称	杭州旭锋门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州富阳区大源镇中心小学东北侧
联系电话	15824110891 15824110891

## 产品详情

在运行前必须开启提升门，待送排风机运行后关掉提升门，打开和关掉提升门前要查询门扇两边路轨和上下边不可有一切物件和阻碍。喷漆房设备在运用时，应先开送风机和水泵，再开排风机，便可开展喷漆工作，喷漆工作完毕时，应以喷漆室和流平室高转速一段时间，以排出来残

余有机废气。应先关排风机和水泵，再关送风机，以防没经加工处理的生产车间气体从门扇进到，环境污染喷漆室，禁止在喷漆室周边有可燃物的情形下开展喷漆工作。按时清除调节水旋筒和调整环，确保每一个水旋器运行状态一切正常浪花详细，喷漆室处于微正压力的前提下工作中，正压力可根据专职人员调整送风机变频式装置完成。

适用范围：依据建筑方案设计，工业提升门竖直往上打开，平挂在门洞上边墙里侧，不占有房间内一切室内空间；充分运用竖直升高，不占有门洞两边的优点，非常大水平释放出来门洞室内空间；

外型：两层镀锌板加上聚氨酯材料层，表层压纹设计方案可使门板经久不会改变，容易清洗，别具一格，滑升企业品牌形象；

保温隔热特性：两层厚钢板减少热能工程耗损，内夹密度高的聚氨酯材料42kg/m<sup>3</sup>屋面保温，保温隔热实际效果非常好；

噪声防护：低噪声打开，热镀锌滚轮座装有可调式滚动轴承及耐磨损覆带，确保门静音模式开闭。

抗风力：当门体做到一定的总宽时，设计方案有内置式筋板来确保它的抗压强度。经欧洲标准检测，提升门多少钱，能抗瞬间10级风速。

密封性：门板顶端、底端、两边都装有橡胶条，天门提升门，门板中间亦有靠谱的密封性，确保门体不会受到腐蚀四周均改装密封胶条，密封性非常好；

安全装置：防跌落设备、

汽车安全气囊（可选），避免门体坠胀或门底端与障碍物碰撞时，门则全自动终止或反方向运作，免伤亡事故；防镀锌钢丝绳设备、扭力弹簧安全装置。避免其他方法的门体损害人、物的很有可能。

工业提升门门板采用0.3-0.5彩刚内添充40mm/50mm/75mm薄厚聚氨酯材料，提升门找哪家，门板具有防夹手、防降水特性，门板具备隔热保温、隔音降噪、隔热保温等优势

电机：工业提升门电机，配电220V，输出功率375W~550W，配手动离合，断电或紧急状况下可手动操作。提高速率为10cm/s~25cm/s。

操纵方法：采用无操作或控制柜按键操作，可让门扇精明确位。

天门提升门-就选择旭锋门业-提升门厂家由杭州旭锋门业有限公司提供。杭州旭锋门业有限公司位于杭州富阳区大源镇中心小学东北侧。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前旭锋门业在金属门中享有良好的声誉。旭锋门业取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。旭锋门业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。