

背贴橡胶止水带隧道涵洞止水带施工注意事项

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 背贴橡胶止水带隧道涵洞止水带施工注意事项 |
| 公司名称 | 衡水万衡路桥材料制品有限公司 |
| 价格 | 20.00/米 |
| 规格参数 | /:/ /:/ /:/ |
| 公司地址 | 河北省衡水市桃城区邓庄镇王单驼村 |
| 联系电话 | 13383381139 15833826919 |

产品详情

外贴式橡胶止水带是在混凝土浇注过程中部分或全部浇埋在混凝土中，混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋头，由于塑料和橡胶的撕裂强度比拉伸强度低3-5倍，外贴式橡胶止水带一旦被刺破或撕裂时，不需很大外力，裂口就会扩大，所以在外贴式橡胶止水带定位和混凝土浇捣过程中，应注意定位方法和浇捣压力，以免外贴式橡胶止水带被刺破，影响止水效果，具体注意事项如下：

一、外贴式橡胶止水带不得长时间露天曝晒，防止雨淋，勿与污染性强的化学物质接触。

二、在运输和施工中，防止机械、钢筋损伤外贴式橡胶止水带。

三、施工过程中，外贴式橡胶止水带必须可靠固定，避免在浇注混凝土时发生位移，保证外贴式橡胶止水带在混凝土中的正确位置。

四、固定外贴式橡胶止水带的方法有：利用附加钢筋固定、专用卡具固定、铅丝和模板固定等（图），如需穿孔时，只能选在外贴式橡胶止水带的边缘安装区，不得损伤其他部位。

五、用户定货时应根据工程机构，设计图纸计算好产品长度，异型结构要有图纸说明，尽量在工厂中将外贴式橡胶止水带连接成整体，如需现场连接时，可采用电加热板硫化粘合或冷粘接（橡胶外贴式橡胶止水带）或焊接（塑料外贴式橡胶止水带）的方法