

50kw低噪音柴油发电机厂家

产品名称	50kw低噪音柴油发电机厂家
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO52000ET 电压:单三相
公司地址	嘉定区平城路789号1幢2218室
联系电话	021-51987641 13020198296

产品详情

50kw低噪音柴油发电机厂家，

柴油发电机组的监控系统，以单片微型计算机作为其核心，有很强的数据处理以及逻辑控制功能，可以实现对柴油发电机组的检测以及控制。柴油发电机组的监控系统一旦检测到电网出现停电现象时，其监控系统会将控制机进行快速的启动。其中机组进行运行时，柴油发电机组的监控系统可以对发电机组的状态以及参数实时的进行检测，从而可以灵活的控制机组的运行，监控系统还配有通讯功能，从而可以接收主机发出的指令，对机组进行灵活的控制，可以保证柴油发电机组的正常运行。

50kw低噪音柴油发电机厂家

大泽動力TO52000ET详细参数

一、技术规范

额定输出：50KW

备用功率：53KW

额定频率：50Hz

额定电压：400V

额定转速：1500

相 数：三相

功率因数：0.8/1.0

调节方式：AVR（自动电压调节器）

噪音水平 LP7m:68-78db

频率调整：(%)：±0.5(稳态)

电压波动：(%)：±0.5

发动机技术参数：

动力型号：TOTO5200

缸径：4*122*134MM

气缸排列方式：直列排列

气缸数量：4缸

冷却方式：封闭式水循环冷却

供油方式：直喷

调速方式：机械调速

进气方式：自然吸气

机油型号：SAE10W30(或CD)

燃油型号：0# -10#柴油

柴油油箱：60L

机组耗油量：230g/kwh

润滑油油箱：17L

电机技术参数:

电机型号： TO52000ET

额定功率： 50KW

接线方式： 三相四线、Y形接法

防护等级： IP22

绝缘等级： H级别

其他配置：

机组外形尺寸（L×B×H）：2300*940*1470机组重量（kg）：950/1100

低油压报警系统可自动关闭发动机。

电启动保证了机组可快速启动。

新型电压自动调节器，保证了电压平稳输出。

二、执行标准：

认证ISO9001：2000

行业执行标准GB/T2820.5-09

三、配置

a)标准配置

工业用水冷柴油发动机

单轴承防滴式发电机，IP22防护，绝缘等级H

50 环境温度散热器，双层散热

电启动

标准空气过滤器

出线开关

钢制底座带防震垫

消声器

蓄电池

四、保修期：

（国内）机组调试验收合格后的12个月或累计运行1000小时；以先到期为准。

由于产品质量问题实行免费维修或换件，终身有偿服务！（易损件、常用件、人为损坏、疏忽保养等均不在保修范围内）

如因原厂调整则以原厂保修条例执行！

柴油机和发电机连接好之后安装在公共底架上，然后配上各种起保护作用的传感器，如水温传感器，通过这些传感器，直观地把柴油机的运行状态显示给操作员，而且有了这些传感器，就可以设定一个上限，当达到或超过这个限定值的时候控制系统会预先报警，这个时候如果操作员没有采取措施，控制系统会自动将机组停掉，柴油发电机组就是采取这种方式起自我保护作用的。传感器起接收和反馈各种信息的作用，真正显示这些数据和执行保护功能的是柴油发电机组的控制系统，控制屏一般安装在发电机上，称为背包式控制屏，也有部分是独立一个屏放置在操作室内，称为分体式控制屏，控制屏通过电缆和发电机以及传感器连接，分别显示电参数和柴油机运行参数。此外，柴油发电机组还有底盘、联轴器、散热器、燃油箱，有的还装设有消声器和外罩。