

100kw静音柴油发电机厂家封闭式机组

产品名称	100kw静音柴油发电机厂家封闭式机组
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO120000ET 电压:单三相
公司地址	嘉定区平城路789号1幢2218室
联系电话	021-51987641 13020198296

产品详情

100kw静音柴油发电机厂家报价，

柴油发电机启动前检查

- (1)机油、冷却水的液位是否符合规定要求。机油液位应在机油尺高(H)低(L)标识之间，应在停机15分钟以后补充机油，冷却水液位应在膨胀水箱加水管颈下为宜，采用开式循环冷却系统的应接通水源。
- (2)进风、排风风道是否通畅。
- (3)检查日用燃油箱里的燃油量，进油、回油管路是否通畅。
- (4)检查电启动系统连接是否正确，有无松动，启动电池电压、液位是否正常。
- (5)清理机组及其附近放置的工具、零件及其它物品，以免机组运转时发生意外。
- (6)环境温度低于5 时，在开机前应给机组加热。

大泽動力TO120000ET详细参数

一、技术规范

- 1.额定输出：100KW
- 2.备用功率：110KW
- 3.额定频率：50Hz
- 4.额定电压：400V
- 5.额定转速：1500rpm
- 6.相 数：单相/三相
- 7.启动方式：电启动
- 8.功率因数：0.8/0.9
- 9.调节方式：AVR（自动电压调节器）
- 10.噪音水平 LP7m:65-75db
- 11.频率调整： $\pm 0.5\%$ (稳态)
- 12.电压波动： $\pm 0.5\%$
- 13.稳态调速率： $\pm 1\%$

二、发动机技术参数：

- 1.动力型号：TOTO120000
- 3.缸 径：6*130*142MM
- 4.排 量：6.4L
- 5.气缸排列方式：直列排列
- 6.气缸数量：6缸
- 7.冷却方式：封闭式水循环冷却
- 8.供油方式：直喷
- 9.调速方式：电子调速
- 10.进气方式：自然吸气
- 11.机油型号：15W/40CD

12.燃油型号： 0#轻柴油

13.柴油油箱： 300L

14.机组耗油量： 205g/kwh

15.润滑油油箱： 40L

三、电机技术参数:

1.电机型号： TO120000ET

2.额定功率： 100KW

3.额定电流： 单363A/三210A

4.接线方式： 三相四线、Y形接法

5.防护等级： IP22

6.绝缘等级： H级别

四、其他配置：

1.机组外形尺寸（L×B×H）：2800*1240*1660

2.机组重量（kg）：1200

3.低油压报警系统可自动关闭发动机。

4.电启动保证了机组可快速启动。

5.新型电压自动调节器，保证了电压平稳输出。

五、执行标准：

1.认证ISO9001：2000

2.行业执行标准GB/T2820.5-09

六、配置

· 标准配置

1.工业用水冷柴油发动机

2.单轴承防滴式发电机，IP22防护，绝缘等级H

3.50 环境温度散热器，双层散热

4.电启动

5.标准空气过滤器

6.出线开关

7.钢制底座带防震垫

8.

9.蓄电池