

# 120kw移动式柴油发电机拖车牵引

产品名称	120kw移动式柴油发电机拖车牵引
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO140000ET 电压:单三相
公司地址	嘉定区平城路789号1幢2218室
联系电话	021-51987641 13020198296

## 产品详情

120kw移动式柴油发电机，

柴油发电机组额定参数

在柴油发电机组选购的过程中，掌握柴油发电机组额定参数显得尤其重要。下面我们就来了解一下柴油发电机组的额定参数有哪些？

(1)额定功率( $P_e$ )：

指柴油发电机组在额定运行情况时所能输出的大有功功率，单位为千瓦(kW)或兆瓦(MW)。

(2)额定功率因数( $\cos \phi$ )：指电机额定运行时的功率因数。

(3)额定电压( $U_e$ )：指柴油发电机组在正常运行时的线电压，单位为伏(V)或千伏(kV)。

大泽動力TO140000ET详细参数

### 一、技术规范

1.额定输出：120KW

2.备用功率：130KW

3.额定频率：50Hz

4.额定电压：400V

- 5.额定转速：1500
- 6.相 数：单相/三相
- 7.启动方式：电启动
- 8.功率因数：0.8/1.0
- 9.调节方式：AVR（自动电压调节器）
- 10.噪音水平：LP7m:65-75db
- 11.频率调整： $\pm 0.5\%$ (稳态)
- 12.电压波动： $\pm 0.5\%$
- 13.稳态调速率： $\pm 1\%$

## 二、发动机技术参数：

- 1.动力型号：TOTO140000
- 3.缸 径：130\*142MM
- 4.排 量：6.4L
- 5.气缸排列方式：直列排列
- 6.气缸数量：6缸
- 7.冷却方式：封闭式水循环冷却
- 8.供油方式：直喷
- 9.调速方式：电子调速
- 10.进气方式：自然吸气

11.机油型号： 15W/40CD

12.燃油型号： 0#轻柴油

13.柴油油箱： 340L

14.机组耗油量： 205g/kwh

15.润滑油油箱： 40L

### 三、电机技术参数:

1.电机型号： TO140000ET

2.额定功率： 120KW

3.额定电流： 单454A/三263A

4.接线方式： 三相四线、Y形接法

5.防护等级： IP22

6.绝缘等级： H级别

### 四、其他配置：

1.机组外形尺寸（L×B×H）：3000\*1400\*1950.机组重量（kg）：1500

3.低油压报警系统可自动关闭发动机。

4.电启动保证了机组可快速启动。

5.新型电压自动调节器，保证了电压平稳输出。

### 五、执行标准：

1.认证ISO9001：2000

2.行业执行标准GB/T2820.5-09

## 六、配置

### · 标准配置

1.工业用水冷柴油发动机

2.单轴承防滴式发电机，IP22防护，绝缘等级H

3.50 环境温度散热器，双层散热

4.电启动

5.标准空气过滤器

6.出线开关

7.钢制底座带防震垫

8.

9.蓄电池