

东莞 安装监控 松山湖附近专业安装监控安装 综合布线

产品名称	东莞 安装监控 松山湖附近专业安装监控安装 综合布线
公司名称	东莞市共鸣智能安防有限公司
价格	888.00/件
规格参数	
公司地址	东莞市大朗镇巷头社区富康路233号大朗毛织贸易中心三楼3-C045号（集群注册）（注册地址）
联系电话	13715255437

产品详情

一、监控摄像头的安装方法：

- 1、在强电磁干扰环境下，监控摄像头安装应与地绝缘隔离。
- 2、在满足监视目标视场范围要求的条件下，其安装高度：室内离地不宜低于2.5m，室外离地不宜低于3.5m。
- 3、电梯厢内的监控摄像头应安装在厢门上方的左或右侧，并能有效监视电梯厢内乘员面部特征。
- 4、监控摄像头及其配套装置，如镜头、摄像机防护罩、支架、雨刷等，安装应牢固，运转应灵活，应注意防破坏，并与周边环境相协调。
- 5、信号线和电源线应分别引入，外露部分用软管保护，并不影响云台的转动。

二、监控摄像头控制设备安装：

- 1、控制室内所有线缆应根据设备安装位置设置电缆槽和进线孔，排列、捆扎整齐，编号，并有**性标志。
- 2、控制台、机柜（架）安装位置应符合设计要求，安装应平稳牢固、便于操作维护。机柜架）背面、侧面离墙净距离应符合维修要求。
- 3、监控摄像头所有控制、显示、记录等终端设备的安装应平稳，便于操作。其中监视器应避免外来光直射，当不可避免时，应采取避光措施。在控制台、机柜内安装的设备应有通风散热措施，内部接插件与

设备连接应牢。

三、云台跟解码安装：

- 1、应根据产品技术条件和系统设计的要求，检查云台的转动角度范围是否满足要求。
- 2、云台的安装应牢固，转动时无晃动。
- 3、解码器应安装在云台附近或吊顶内，但须留有检修孔。