

镀锌工字钢哪里可以买 昆明镀锌工字钢 云南朗磊贸易钢材厂家

产品名称	镀锌工字钢哪里可以买 昆明镀锌工字钢 云南朗磊贸易钢材厂家
公司名称	云南朗磊贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区 洛阳街道办事处宏锡路4-1-2号地块铁公鸡物流园C 区2号
联系电话	15808892209 15808892209

产品详情

优化悬挑脚手架方案设计及平面布置图：

规范提供的常用立杆的纵（跨）距 L_a 为 1.2~2.0m，现场常用纵（跨）距为 1.2~1.8m，为了保持悬挑脚手架的外立面的美观，常常做到 0.9~1.5m，镀锌工字钢哪里可以买，这就需要出具详细的型钢预埋平面图。

规范 6.10.1：一次悬挑脚手架高度不宜超过 20m，镀锌工字钢厂，现场施工时应根据实际楼层高度，超过此高度需要进行论证。确认分几次悬挑，找到型钢预埋的楼层。

将型钢预埋的楼层的结构图、建筑图进行初步对比，在 CAD 图上标识端柱、墙身的位置。型钢预埋布置时，按照常用的尺寸 0.9~1.5m 进行型钢的布置，昆明镀锌工字钢，尽量避开端柱的位置，设置在墙身的位置。

九、工字钢悬挑脚手架新规范

工字钢悬挑脚手架新规范在工程中可以有效的帮助我们解决问题，几大要点如下：

- 1、一次悬挑脚手架高度不宜超过 20m。
- 2、型钢悬挑梁宜采用双轴对称截面的型钢。如工字钢，工字钢结构，双轴对称截面，受力稳定性好，较其他型钢选购、设计、施工方便。
- 3、悬挑钢梁型号及锚固件应按设计确定，钢梁截面高度不应小于 160mm。悬挑梁尾端应在两处及以上固定于钢筋混凝土梁板结构上。锚固型钢悬挑梁的 U 型钢筋拉环或锚固螺栓直径不宜小于 16mm。

二、挑梁结构及其锚固的验算内容：

- 1.悬挑梁的强度;
- 2.悬挑梁的挠度;
- 3.当无有效支撑体系时悬挑梁的稳定;
- 4.悬挑梁锚固段压点处U型钢筋拉环或螺栓的强度;
- 5.压点处楼板承受锚固负弯矩时的抗弯强度;
- 6.悬挑梁前端支点下混凝土梁(板)的承载力。

三、U形钢筋拉环(或锚固螺栓)

U型钢筋拉环或螺栓应采用冷弯成型。U型钢筋拉环、锚固螺栓与型钢间隙应用钢楔或硬木楔楔紧。

悬挑梁尾端应在两处及以上固定于钢筋混凝土梁板结构上。锚固型钢悬挑梁的U型钢筋拉环或锚固螺栓直径不宜小于16mm

镀锌工字钢哪里可以买-昆明镀锌工字钢-云南朗磊贸易钢材厂家由云南朗磊贸易有限公司提供。云南朗磊贸易有限公司为客户提供“黑方管镀锌方管工字钢焊管H型钢”等业务，公司拥有“黑方管镀锌方管工字钢焊管H型钢”等品牌，专注于钢管等行业。，在中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区洛阳街道办事处宏锡路4-1-2号地块铁公鸡物流园C区2号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：袁总。