

100kw静音发电机厂家箱体式

产品名称	100kw静音发电机厂家箱体式
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO120000ET 电压:单三相
公司地址	嘉定区平城路789号1幢2218室
联系电话	021-51987641 13020198296

产品详情

100kw静音发电机厂家箱体式，

柴油发电机的选择要根据实际的需要来确定。柴油发电机组标称的功率有以下几种

备用功率：适用于发电机组在市电停电期间提供应急电源。对于备用功率而言机组没有过载能力

常用功率：适用于替代市电供电的常用电源。又分为不限时运行常用功率和限时运行常用功率。

不限时常用功率：在可变负载应用中，常用功率无时间限制，可变负载在24小时运行周期内允许的平均输出功率应不超过额定功率的70%

限时常用功率：适用于以恒定功率运行有限时间，比如中断，市电限电，调峰以及市电并联运行的应用，每年限时常用总运行时间不应超过500小时。

大泽動力TO140000ET详细参数

一、技术规范

1.额定输出：120KW

2.备用功率：130KW

3.额定频率：50Hz

4.额定电压：400V

- 5.额定转速：1500
- 6.相 数：单相/三相
- 7.启动方式：电启动
- 8.功率因数：0.8/1.0
- 9.调节方式：AVR（自动电压调节器）
- 10.噪音水平：LP7m:65-75db
- 11.频率调整： $\pm 0.5\%$ (稳态)
- 12.电压波动： $\pm 0.5\%$
- 13.稳态调速率： $\pm 1\%$

二、发动机技术参数：

- 1.动力型号：TOTO140000
- 3.缸 径：130*142MM
- 4.排 量：6.4L
- 5.气缸排列方式：直列排列
- 6.气缸数量：6缸
- 7.冷却方式：封闭式水循环冷却
- 8.供油方式：直喷
- 9.调速方式：电子调速
- 10.进气方式：自然吸气

11.机油型号： 15W/40CD

12.燃油型号： 0#轻柴油

13.柴油油箱： 340L

14.机组耗油量： 205g/kwh

15.润滑油油箱： 40L

三、电机技术参数:

1.电机型号： TO140000ET

2.额定功率： 120KW

3.额定电流： 单454A/三263A

4.接线方式： 三相四线、Y形接法

5.防护等级： IP22

6.绝缘等级： H级别

四、其他配置：

1.机组外形尺寸（L×B×H）：3000*1400*1950.机组重量（kg）：1500

3.低油压报警系统可自动关闭发动机。

4.电启动保证了机组可快速启动。

5.新型电压自动调节器，保证了电压平稳输出。

五、执行标准：

1.认证ISO9001：2000

2.行业执行标准GB/T2820.5-09

六、配置

· 标准配置

1.工业用水冷柴油发动机

2.单轴承防滴式发电机，IP22防护，绝缘等级H

3.50 环境温度散热器，双层散热

4.电启动

5.标准空气过滤器

6.出线开关

7.钢制底座带防震垫

8.

9.蓄电池

机组由性能完善的柴油机、三相无刷同步发电机、燃油自动补给装置、机油自动补给装置、冷却水自动补给装置及自动控制屏组成。自动控制屏采用可编程自动控制器PLC控制，除了具有自启动、自切换、自运行、自投入和自停机等功能外，还配有各种故障报警和自动保护装置。此外，它通过RS232通信接口，与主计算机连接，进行集中监控，实现遥控、遥信和遥测，做到无人值守。