

新泽西护栏模具 预制隔离带护栏模具 分隔带护栏钢模具

产品名称	新泽西护栏模具 预制隔离带护栏模具 分隔带护栏钢模具
公司名称	保定市飞皇模具制造有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	适用范围:混凝土成形 材质:Q235B钢 主要加工设备:数控折弯机、激光切割机
公司地址	保定市北市区东金庄乡后辛庄村村西
联系电话	19933355533

产品详情

新泽西护栏模具生产原理是按照对于4米或者2米长的大型护栏构件定制加工的，常规使用的新泽西护栏模具大多是4米的，每套模具重量在1.1吨左右，要求的板材厚度都是加厚型的。新泽西护栏模具是按照整体钢板主要分为面板和筋板，面板主要是起固定作用，固定灌装的混凝土，筋板是提高模具的抗压能力，因为在生产时要向模具中灌装混凝土，防止利用混凝土护栏模具生产时模具发生变形或者破裂。护栏模具是钢结构，在使用和保存时需要注意防潮湿，尽量减少模具与水的接触，延长新泽西护栏模具的使用寿命，在生产前和生产后，都需要将模具上的混凝土清理，在清理时应注意不要划破模具上的油漆层，油漆的作用是隔离模具和水气，以达到防锈的目的，如果划破，将钢板直接暴露在空气中，就会生锈，模具的使用会受到影响。新泽西护栏钢模具是由拉杆上下连接，螺丝连接，在组装时要注意螺丝的松紧程度尽量保持一致，因为在生产时模具要承受很大压力，若不均匀，可能导致模具受力不一致，容易漏浆甚至变形，拉杆也是如此，两根拉杆的松紧程度一定要保持一致，否则模具的左右连接会有很大问题，影响正常使用，对模具本身也是很大的伤害，长时间保持，模具则会变形，无法正常使用，增加施工方成本。