

监控杆批发 合肥监控杆 相与科技|按需定制

产品名称	监控杆批发 合肥监控杆 相与科技 按需定制
公司名称	相与科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市五华区海屯路208号融创春风十里
联系电话	13008661072 13008661072

产品详情

每一根金属立杆都必须接地，监控杆公司，其接地电阻小于4欧；各立杆基础具体数据视现场施工需要为准。结构用钢不得影响材料和机械性能的裂纹、分层、重皮、夹渣等缺陷麻点或划痕的深度不得大于钢材厚度负公差的1/2，且不应大于0.5mm。在附近有光源的地方，优先考虑利用光源。但要注意摄像机的安装位置应在顺光方向；

(4)尽量避免安装在有高反差的地方，监控杆厂家，如果必须安装则考虑： 开启曝光补偿(效果不明显)； 采用补光灯； 将地下道的摄像机设置在出入口外面； 设置在通道靠里一点。设计依据：设计风载：23m/s²，疲劳寿命：30年，按国家较新标准版本《碳素结构钢》、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》、《钢结构工程施工及验收规范》、《钢筋混凝土工程施工验收规范》等相关规范进行施工。

壁厚越厚。一般好的检测杆壁厚厚，监控杆批发，能够使检测杆具备强的抗风和耐压工作能力。因而，在选购检测杆时，大家务必调研壁厚的薄厚。的主杆。一般状况下，不错的检测杆由无缝管做成。那类主杆能够很强的承载力。因此在购买检测杆时一定要弄清楚检测杆的主杆材料。放在小区里的监控杆主要是为了监控防盗，而监控现场周为到处都是树木，周围的房屋，大厦也都很密集，因此我们采用的监控杆高度应该在2.5米----到4米这个这个阶段。

基础浇捣后，基础面必须要高于地平面5MM~10MM；混凝土必须要养护一段时间，以确

保混凝土能达到一定的安装强度。选择更好的高杆灯监控杆，能够满足灯光使用，合肥监控杆，同时在监控的视角上可以更广。作为道路安全的重要保证，以及追击交通事故肇事者的重要手段，必须要确保监控数据可以更为准确，这都是必须要进行关注的重点环节了。其挖坑时，坑应该符合400*400*600，当然如果是5米以上的立杆，可以用300*300*600就可以了，水泥强度等级需要达到32.5mpa.

监控杆批发-合肥监控杆-相与科技|按需定制由相与科技发展有限公司提供。监控杆批发-合肥监控杆-相与科技|按需定制是相与科技发展有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：田经理。