

# MHY32-1X2X1/0.97 2对\*2\*1/1.13矿用通信电缆

产品名称	MHY32-1X2X1/0.97 2对*2*1/1.13矿用通信电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂总部
价格	.00/米
规格参数	品牌:天联 型号:MHY32 产地:天津
公司地址	河北廊坊大城毕演马
联系电话	0316-3289256 13191957070

## 产品详情

### MHY32-1X2X1/0.97 2对\*2\*1/1.13矿用通信电缆

配送信息处理于一体的现代化物流企业，物流公司具有大规模的现代化物流配载，100多个海内首要城市的快运网点，的物流配送可分配大、中、小车辆300多台，首要运营公路快运仓储配送中转。物流公司本车队具有各种货车租赁(13吨)车型，可以根据客户异常需求供给各种优质车辆。

目前A股航运板块PB降1倍-1.5倍区间，已处于历史水平；航运板块PB/全部A股PB也降0.6倍附近，航运板块相对A股的PB水平也已经处于历史水平。可以说是“差的时候、的估值”，已经对行业基本面进行了反应。

- 1、导线：退火裸铜线，铜线直径为0.40，0.50，0.60，0.70，0.80，0.90，1.0(mm)。
- 2、绝缘材料：高密度聚乙烯或聚丙烯，按照全色谱标准标明绝缘线的颜色。
- 3、绝缘线对：把二根不同颜色的绝缘线按不同的节距扭绞成对，并采用规定的色谱组合以便识别线对。
- 4、通信电缆缆芯结构：以1对为基本单位，超过25对的电缆按单位组合，每个单位用规定色谱的单位扎带绕扎，以便识别不同的单位。100对及以上线对的电缆加有1%的预备线对，但不超过6对。

5、缆芯包带：用聚脂薄膜带绕包。

6、屏蔽：铜丝屏蔽或用轧纹(或不轧纹)金属带，金属带纵包于通信电缆缆芯包带之外。

7、护套：低密度聚乙烯。

电缆外表面有识别标记，标记间隔不大于1m，标记内容有：导线直径，线对数量，电缆型号，长度标记以间隔不大于1m标记在外表面上，但与上述标记错开。矿用通信电缆采用全色谱绝缘，铝塑综合护套(即电缆的纵包屏蔽铝带与护套粘结成一体，形成密封护层)，具有电气性能优越，施工方便的特点。

矿用通信电缆引发火灾的原因，主要是因为过负荷、短路、接触电阻过大及外部热源作用。在短路、局部过热等故障状态及外热作用下，绝缘材料绝缘电阻下降、失去绝缘能力，甚至燃烧，进而引发火灾。

火灾中矿用电缆的主要特性有火灾温度一般在800 ~ 1000 ，在火灾情况下，导线电缆会很快失去绝缘能力，进而引发短路等次生电气事故，造成更大的损失；导线电缆在规定的允许载流量下有较大的过载能力；短路状态下，导线电缆会在瞬间引起绝缘材料熔化、燃烧，并引燃周围可燃物。

矿用通信电缆型号及规格：

MHYV，MHYVP，MHYAV，MHYSV，MHYBV，MHYA32，MHYV32，MHYS32，MHYA22，MHYV32。

2\*2\*0.5，2\*2\*0.6，2\*2\*0.7，2\*2\*0.8，2\*2\*0.9，2\*2\*1.0。

5\*2\*0.5，5\*2\*0.6，5\*2\*0.7，5\*2\*0.8，5\*2\*0.9，5\*2\*1.0。

10\*2\*0.5，10\*2\*0.6，10\*2\*0.7，10\*2\*0.8，10\*2\*0.9，10\*2\*1.0。

20\*2\*0.5，20\*2\*0.6，20\*2\*0.7，20\*2\*0.8，20\*2\*0.9，20\*2\*1.0。

30\*2\*0.5，30\*2\*0.6，30\*2\*0.7，30\*2\*0.8，30\*2\*0.9，30\*2\*1.0。

50\*2\*0.5，50\*2\*0.6，50\*2\*0.7，50\*2\*0.8，50\*2\*0.9，50\*2\*1.0。

80\*2\*0.5，80\*2\*0.6，80\*2\*0.7，80\*2\*0.8，80\*2\*0.9，80\*2\*1.0。

100\*2\*0.5，100\*2\*0.6，100\*2\*0.7，100\*2\*0.8，100\*2\*0.9，100\*2\*1.0。

(2对/5对/10对/20对/30对/50对/80对/100对)

树立初名为货运公司，03年因商场认可，营业额，公司成功晋级更名为上海鹏昌物流有限公司。本公司会合以公路运送、铁路运送、航空运送、运送、仓储配送运送的物流公司。车队创建以来一贯以“顾客

为先，效力”的运营理念热忱为宽阔新老客户效力。本公司还与各地百余家大、中型物流企业联营，为客户在各地异地发货、配送等各方面的需求发明晰精彩的前提，为您24小时供给各地的整车零担业务。

MHY32-1X2X1/0.97 2对\*2\*1/1.13矿用通信电缆