

制造支护设备地址 宁夏支护设备地址 康博机械制造有限公司

产品名称	制造支护设备地址 宁夏支护设备地址 康博机械制造有限公司
公司名称	泰安市康博机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市磁窑工业园区海力大道北首
联系电话	18354889689 18354889689

产品详情

2.4.3 支撑顶板

支架移到位后，将组合操纵阀中的立柱操纵阀手把扳向升柱位置，（在升柱过程中同样需协同操纵平衡千斤顶操纵阀），高压乳化液即由操纵阀出液口输出，通过立柱控制阀组，进入立柱活塞腔，制造支护设备地址，推出活柱顶梁上升。当顶梁与顶板紧贴后即立柱达到初撑力关闭操纵阀，宁夏支护设备地址，这时支架由初撑力来支撑顶板。由于顶板的逐渐下沉，支架所承受压力便逐渐增大直到达到支架的工作阻力。

2.4.4 推进运输机

当需要推移输送机时，将操纵阀中的推移操纵手把扳向推溜位置，高压乳化液即由操纵阀出液口输出，直接进入千斤顶活塞腔，使活塞杆伸出，将前部输送机推向煤壁方面，到位后将操纵手把扳回中间位置，回收支护设备地址，停止进液即可。

活动侧护板 布置在顶梁、掩护梁或连杆侧面，起挡矸和防倒调架等作用的辅助装置，多由千斤顶、弹簧、导向杆和结构件等组成，可使支架在一定宽度范围内伸缩。常见的有直角伸缩式和铰接式，销售支护设备地址，后者结构简单但封闭性差，只能用于顶梁上，适合于稳定顶板。直角式结构较复杂，但封闭性好，适用范围广，使用普遍。

护帮板 在支架前方顶住煤壁，防止片帮的板状

构件，用于易片帮的煤层，常见的有下垂式、单铰上摆式和四连杆上摆式等。用护帮千斤顶直接使护帮板摆动，或者通过连杆机构实现摆动。下垂式摆动量小，后两种形式摆动量较大，护帮可靠，必要时还可翻平护帮板以支托顶板，其中又以连杆式的护帮力较大。厚煤层 支架护帮板还可用伸缩或铰接方式伸长。

液压支架是一种利用液体压力产生支撑力并实现自动移设来进行顶板支护和管理的一种液压力装置，是综合机械化采煤不可缺少的配套设备。适用范围 液压支架主要用于水平面和小于等于10度的缓倾斜厚煤层沿底板一次放顶煤采全高开采的长壁综采工作面，也适用于急倾斜特厚煤层水平分层放顶煤综采工作面。拉架前，检查帮顶状况及支架各部位，确保环境安全、支架完好、构件齐全标准，否则必须处理；清理架前及两侧障碍物，严禁挤压管线、电缆。

制造支护设备地址-宁夏支护设备地址-康博机械制造有限公司由泰安市康博机械制造有限公司提供。泰安市康博机械制造有限公司是一家从事“ 二手液压支架,二手刮板机,二手采煤机 ”的公司。自成立以来，我们坚持以“ 诚信为本，稳健经营 ”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“ 康博 ”品牌拥有良好口碑。我们坚持“ 服务至上，用户至上 ”的原则，使康博机械在辅助设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！