

聊城昱晟保温管 云南预制直埋保温钢管

产品名称	聊城昱晟保温管 云南预制直埋保温钢管
公司名称	聊城市昱晟物资有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	聊城市高新区工业园
联系电话	18863508881 18863508881

产品详情

1、预制直埋保温钢管的运用寿数能到达多少年？

传统的保温管道运用寿数一般都在10年以下，预制直埋保温钢管，而预制直埋保温钢管的正常运用寿数则高达30年以上，假如运用保养得当寿数则会更长。

2、运用预制直埋保温钢管施工有哪些长处？

预制直埋保温钢管的长处首要是以纯净的清水作为稀释剂，成分中不含对人体有毒有害的物质。避免了被称为“隐形”的甲醛、苯、二等有毒致癌物质的蒸发和对人体健康的长时间损伤。对环境无污染，以水稀释，无污染，对人体无害。一起，预制直埋保温钢管不会焚烧，施工安全，还具有杰出的阻燃功能。

- 1、外护钢管：维护保温层免受地下水腐蚀，支撑作业管并能接受一定的外部荷载，确保作业管正常作业。
- 2、防腐层：维护外钢管防止腐蚀物腐蚀钢管，延伸钢管运用寿命。
- 3、减阻层：确保作业钢管热胀冷缩自在运动。
- 4、聚氨酯泡沫层：确保介质温度，确保外护管表面坚持常温。
- 5、隔绝、反射层：确保有机泡沫资料不进入无机硬质耐高温层；反射耐高温层部分热量。

6、作业钢管：确保运送介质正常活动。

7、无机硬质保温层：耐高温，确保与有机保温层之间的界面温度，确保泡沫不被炭化。

我厂作为的预制直埋保温钢管厂家，虽然预制直埋保温钢管价格低廉，但是性能确是极强的。多年来，我厂在生产预制直埋保温钢管方面拥有先进的经验。今天小编来为大家介绍一下预制直埋保温钢管在施工时需要注意的几点要求。

1.在施工过程中，不仅要保证沟槽平整，还要保证槽底干燥，且需要作200mm左右厚的细砂垫层。其目的—是防止硬物损坏预制直埋保温钢管，二是利用砂子的流动性，充分填充管道周围的空隙，以保证足够的摩擦力。

2.预制直埋保温钢管安装完毕需进行1.5倍工作压力的水压试验，待水压实验合格后方可进行接口发泡处理。

3.一次性补偿直埋管线必须要按设计要求，预热至设计温度时要保证温度的恒定。

4.预制直埋保温钢管进入建筑物、地沟时应加穿墙套管，在出土端设置固定支墩。

5.回填土要分层夯实。回填土的质量对于管线的安全运行非常重要，一定要给予重视。

聊城昱晟保温管(多图)-云南预制直埋保温钢管由聊城市昱晟物资有限公司提供。聊城昱晟保温管(多图)-云南预制直埋保温钢管是聊城市昱晟物资有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：邓经理。同时本公司还是从事保温管厂家，保温钢管，聚氨酯保温钢管的厂家，欢迎来电咨询。