

# 12kw三相柴油发电机油耗实体厂家

产品名称	12kw三相柴油发电机油耗实体厂家
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO16000ET 电压:单三相
公司地址	嘉定区平城路789号1幢2218室
联系电话	021-51987641 13020198296

## 产品详情

12kw三相柴油发电机油耗实体厂家，

在选配发电机带负载的时候，很多客户会问1KW的设备买1KW发电机够用吗？下面是相关知识一定要了解下！负载属性为阻性负载时，负载额定功率和发电机的额定功率可1:1选配（如白炽灯，加热棒，电视机等就不需要启动电流）负载属性为容性负载或感性负载时，所需启动电流为额定电流的2-3倍，故因按1:1.5-3.5选用（如电冰箱，空调，电风扇等电机类家用电器需乘2-3倍）

型号：TO16000ET

发电机参数

额定功率：12KW

备用功率：13KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380V

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

## 发动机参数

发动机型式：双缸V型，风冷，四冲程，直喷式

发动机型号：TO2V92

活塞排量（ml）：997

机油容量（L）：2.2L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：32L

## 整机参数

噪音db/7m：68-76

额定转速：3000rpm

长宽高（mm）：1250\*650\*760mm

净重(kg)：295

## 柴油发电机

（1）保持供电的连续性和可靠性。柴油发电机组自动化控制系统能准确而迅速地调节柴油发电机组的运行。当发电机组出现不正常状况时，自动化控制系统能正常判断和及时处理，发出相应的报警信号和紧急停机，避免损坏发电机组。同时，还能自动的起动备用发电机组，缩短电网断电时间，保证供电的连续性。

（2）提高电能质量指标和运行经济性，并使各用电设备处于良好的工作状态。用电设备对电能的频率和电压都有较高要求，允许的偏差范围都是很小的。自动调压器可使电压保持恒定，操纵调速器来调节频率。自动化柴油电站依靠自动调节装置完成频率和有用功率的调节。

(3) 加快控制和操作过程，提高系统的连续性和稳定性。实现柴油电站自动化后，能及时改变运行工作状态以及适应系统要求，机组操作过程按预定的次序不间断的进行，并可不断监视器完成情况。以应急启动发电机组为例，如果采用人工操作，快也要5-7分钟，采取自动控制的话，通常不到10秒就能启动成功，恢复供电。

(4) 减少操作能源，改善劳动条件。机房运行时的环境条件相当恶劣，影响操作人员的健康。自动控制系统为无人值班创造了条件。