

中灰、铁红、深灰醇酸防锈漆厂家供应

产品名称	中灰、铁红、深灰醇酸防锈漆厂家供应
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	7.00/千克
规格参数	品牌:奥辉 产地:山东济宁 规格:15kg/桶
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

产品详情

中灰、铁红、深灰醇酸防锈漆供应

醇酸钢构专用防锈底漆、面漆、带锈防锈漆是由醇酸改性快干树脂、颜料、TP-1防锈粉干料组成。这类商品可直接施工于有锈、无锈、坚固的氧化皮及旧漆膜的钢铁外表，做底漆运用。关于开关杂乱除锈艰难的大型构件更显现其共同的优越性。简化了施工程序，减轻了劳动强度。漆膜附着力强，坚固且赋有耐性，抗老化、脆化表象。涂刷面积大，每公斤可施工8—12平方米，施工便利安全。枯燥速度快，可带锈施工，涂层结实耐久，防锈性好，抗粉化、抗褪色能力强。节约人力，减轻膂力劳动强度，没有粉尘，大大缩短了外表处置的施工时刻，降低了外表处置费用，可应用在不易选用喷砂、酸洗等办法除锈的钢铁外表，如大型屋架、桥梁、船只以及化工设备。

技能需求：

枯燥时刻（25℃）：表干 1h;实干 24h;

施工需求：1) 除掉钢件外表的尘埃、焊渣、浮锈和其他附着物或以砂纸、钢丝刷简略除锈即可涂刷。对外表平坦度需求较高的钢件则除锈面须平坦。

2) 涂装前需去掉金属外表的油污、酸、碱、盐及粉尘、泥沙、疏松浮锈和松动的旧漆膜；涂刷时应按照锈层状况灵敏把握，在锈层厚处重复涂刷，涂后六小时内避免雨淋。

3) 施工简略便利，将漆拌和均匀，如粘度较大，可用配套稀释剂稀释。

4) 可刷、滚、浸、喷依据锈蚀状况，重锈重涂，轻锈轻涂。

5) 施工前应铲除钢铁外表油污，砂土杂物、疏松浮锈。