

蔡司（廊坊）代理三坐标测量机cmm 在线测量北京一测

产品名称	蔡司（廊坊）代理三坐标测量机cmm 在线测量北京一测
公司名称	北京首丰联合测量设备有限公司
价格	600000.00/台
规格参数	蔡司:duramax 范围:500mm*500mm 产地:德国
公司地址	北京市经济技术开发区地盛中路/山东省济南市 章丘世纪大道
联系电话	010-87960545 18310919337

产品详情

蔡司 Duramax在线三坐标测量机——测量可以如此简单

典型的日常检测任务需要多款测量机,多工位测量装置和手动检测设备。常规上每个作业都需要一个单独的测量装置。如果您的工件种类变化,您必须投资于新设备。拥有了Duramax,这些额外的成本和时间就不再需要。在机械加工和模具行业中,能够快速测量并准确、灵活地应对变化是必要的。固定式检具和检验设备已不再是经济的解决方案。Duramax还能取代齿轮测量仪和其他检验设备,是面向企业未来的保证。

DureMax取代了专用的量规和手工测量仪器。测量工作因它而变得如此简单。

重要特征

专为生产设计

完备的CNC扫描坐标测量机

即使在+30 °时,完全可以正常工作

被动减震 占用空间小,易于安装

无需压缩气源,移动方便

通用配置

标配扫描 各种探针规格可供选择

平台使用或配合底座使用

量身定制

易于使用,可以从三面装载

实用的探针更换架

机器技术

可靠的驱动技术:

完全内置式导轨 完备的减震系统

低功率驱动

拥有市场技术:

蔡司 C99控制柜技术

蔡司 VAST XXT扫描探头

蔡司 CALYSO测量软件

全球支持

安装简易

出厂前已完全安装 以短的时间完成安装和验收测试 无特殊安装需求

精度

随温度变化精度 (TVA) ——全新的精度标准：可根据现场温度范围获得各种环境下特定的精度数据

Duramax作为齿轮测量机使用：出色的准确度表现使其成为齿轮测量技术的理想解决方案，配备各种软件和硬件,包括适用于各种应用的探针材质。

仪器参数/仪器型号	DuraMax
外形尺寸 (mm)	1080*1360*1803 (普通台式) 1080*1360*2480 (
测量范围 (mm)	500*500*500
测量精度 (μm)	2.4+L/300 *起
工作模式	机动/自动
长度测量系统	玻璃陶瓷光栅尺, 光电式, 分辨率0.2 μ
探头系列	VAST XXT 扫描与多点触测式侧头系统
软件	CALYPSO
配套	被动式减震系统
工作电源	100-240V ($\pm 10\%$), 50-60Hz ($\pm 3.5\%$)
工作环境温度	18~30

*备注：L=测量长度，以mm为单位

根据设备规格、所配探头及使用环境，精度有所不同