

dLXK系列防爆行程开关 柱塞式、滚轮式、摇臂式、双摇臂式 多型号可选

| | |
|------|---|
| 产品名称 | dLXK系列防爆行程开关 柱塞式、滚轮式、摇臂式、双摇臂式 多型号可选 |
| 公司名称 | 浙江浙创防爆电气有限公司 |
| 价格 | .00/只 |
| 规格参数 | 品牌:浙创防爆 dLXK:380、220V 乐清市:铝合金 |
| 公司地址 | 浙江省乐清市北白象镇名山村（注册地址） |
| 联系电话 | 13587771975 |

产品详情

dLXK系列防爆行程开关 柱塞式、滚轮式、摇臂式、双摇臂式 多型号可选

适用范围：

- 1、1区、2区危险场所或20区、21区、22区危险场所；
- 2、IIA、IIB、IIC爆炸性气体环境或可燃性粉尘环境；
- 3、户内，户外（IP54、IP65*、IP66*）；
- 4、温度组别：T1~T6；
- 5、应用于石油、化工、航天、机械加工等易燃易爆等场所。

产品特点：

- 1、壳体采用高强度合金铝一次性压铸成型，表面经高速抛丸清理后高压静电喷塑。外壳结构紧凑合理、材质密度高强度好、防爆性能优良，表面扶着力强具有良好的防腐能力，表面光洁，美观大方；
- 2、铸铝合金外壳、表面喷塑防爆行程开关。
- 3、内装高分断小型断路器。

- 4、具有过载、短路保护功能,并可根据要求带漏电保护功能。
- 5、钢管或电缆布线均可。
- 6、产品有左摇臂式、右摇臂式、滚轮柱塞式、双摇臂式、挠性触头式可选。
- 7、温度组别为T1-T6爆炸性气体环境。

主要技术参数：

- 1、驱动头方式；单摇臂、双摇臂、柱塞式（滚轮柱塞式）、挠性触头式
- 2、额定电压；220V/380V
- 3、额定电流；5A
- 4、防爆标志；Exd II BT6
- 5、防腐等级；F1
- 6、防护等级；IP54
- 7、重量；0.4Kg

浙江浙创防爆电器有限公司销售产品均通过ISO9001国际质量体系认证，防爆灯具电器产品均严格按照GB3836-2000《防爆气体环境用电气设备》标准及其他相关标准的要求,自公司2013年成立以来，销售额稳步上升。现已拥有十多家协作企业。公司以现代化管理水平为保证，以研发技术人才为后盾，以先进工艺和检测技术为支撑。秉着“用品质与诚信照亮未来”的企业理念，诚实经营、不断创新、专致服务；贯彻“以市场为导向、以质量求生存、以品牌求发展”的企业方针；浙创员工坚持【全员参与，贯彻执行，顾客满意，持续改进】的质量政策，力行制程改善，追求品质。同时长期保持与国内多家照明技术研究机构进行深入广泛的技术合作，并积极运用新型节能环保照明技术于实践当中。始终以打造“绿色免维护节能品牌”为企业奋斗目标，以“诚信服务客户是我们的承诺，品质精益求精是我们的追求”为经营宗旨，立志为全球节能 减排、绿色环保照明事业做出自己的贡献。