

# 杭州海宁临安诸暨金华电动平移门

产品名称	杭州海宁临安诸暨金华电动平移门
公司名称	杭州欧维门业有限公司
价格	860.00/平方米
规格参数	
公司地址	杭州市西湖区古墩路413号
联系电话	0571-88779029 13325817211

## 产品详情

**框架：**一律采用q235钢材，根据单门扇的面积及长宽比例，选择合适材料制作门扇大框，并布置受力筋肋，以保证门扇承受基本风压  $0.4\text{kn/m}^2$ 时门扇变形不超过 $2/1000$ 。

**面板和背板：**保温型门扇面板采用双层彩钢板内充聚胺酯发泡料保温板，彩钢板厚度  $=0.4$ ，保温板厚度 $40\text{mm}$ ，非保温型门扇面板可采用  $=0.6\text{mm}$ 彩色压型钢板，背板均采用彩色压型钢板。面板和背板的颜色、花纹按市场供货，由用户选定。

**动力：**动力采用减速电机，安装于门体上，随门运动。功率一般选择 $0.55\text{千瓦}\sim 1.1\text{千瓦}$ ，视门体重量而定，特大门可采用双组动力。

**控制：**控制采用变频控制，使门体运动时能缓起动，缓停止。中间段运动速度可调，一般控制在 $10\text{cm/s}\sim 30\text{cm/s}$ 左右，视门体质量及运行距离而定。

控制盒上设开、停、关操作按钮，可方便门体运动操作，门体开、关到位自动停止，在运动过程中按动停止按钮，门体可在任一位置停住。

**安全措施：**

- 1、红外线检测装置：当门体运动时，有障碍物穿越门洞，门体将自动停止运动。
- 2、安全气囊：门扇两端设置安全气囊，当运动中的门体遇到障碍物时门体自动停止。

3、急停开关：控制盒上设有急停开关，当遇紧急情况时，按下急停开关，运动中的门体可立即停止运动。