

乳酸振动流化床干燥机

产品名称	乳酸振动流化床干燥机
公司名称	常州力马干燥科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址）
联系电话	0519-88968880 18136711288

产品详情

乳酸振动流化床干燥机

一级振动流化床（加热床体）、二级振动流化床（冷却床）及附属调风门等。

主体设备配套的接料斗及布料器。

配套的高效旋风除尘器、布袋除尘器及所属闭风器、绞龙等。

配套的抽风机、鼓风机及附属的调风门、风机进口的自洁式空气过滤器。

配套的热风换热器（预热段+加热段）、冷风换热器（冷却段+除雾短+再热段）等。

配套的管道系统（从鼓风机出口至床体的进风管道，从床体直至抽风机进口的风管道，旋风筒、布袋除尘器的收尘管道）。

斗式提升机、圆形旋振筛及配套的附属设备，振动筛至包装罐间的绞龙及管道、整套系统的软连接件。

系统配套的疏水阀由供方提出条件，需方进行采购，供方对提供的疏水阀参数的准确性负责。

系统配套的强电部分由供方提供，配电柜柜体采用前面无带电部分裸露的垂直自立式闭锁型配电柜，配电柜规格：长度：根据元件设计在600-1000mm之间，宽度1000mm，高度2200mm。柜体设冷却风机，应有防护罩，盘下部开通风口，带滤网防护。

耐温 150 ，无热敏性，热风温度可在150

分解温度 210

物料性状 细沙状晶体，长时间堆放结块，晶体无粘性

物料容重 0.8-1.05t/m

真实密度 1402kg/m

物料出温度 35

物料PH 2-3（溶液，40 时），有腐蚀性

物料毒性 无毒

物料吸湿 物料无吸湿性