

道路养护采购20千瓦汽油发电机

产品名称	道路养护采购20千瓦汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	42800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 结构类型:静音型 启动方式:电启动
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

产品详情

道路养护采购20千瓦汽油发电机静音汽油发电机怎样节油控油

- 1、静音汽油发电机燃油净化：汽油中含有多种矿物质和杂质，若不沉积过滤净化，会影响柱塞和喷油头作业，构成供油不均匀，油料雾化不良等现象，使小型静音汽油发电机功率下降，油耗添加。因而，主张先将汽油静置一段时间，让杂质沉积，加油时将漏斗加滤网过滤一下。再便是定时清洗或替换过滤器，抵达净化意图。
- 2、铲除积炭。小型静音汽油发电机在作业中，有聚合物附着在气门、气门座、喷油嘴和活塞顶部。这些积炭会添加油耗，应及时铲除。
- 3、不要负荷作业。小型静音汽油发电机负荷作业时会冒黑烟，这是没有充沛焚烧的燃油排放。只需小型汽油发电机常冒黑烟，就会增大油耗，还会缩短零部件的运用寿数。

型号：TOTO20

发电机参数

额定功率：20KW

备用功率：21KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

发动机型号 TO-465F1

耗油量: 395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

动力超载保护：有

绝缘等级：H

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液：4L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 69-78

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：285/320kg

外型尺寸：1130*716*653mm

