

# 淮南远航供应室外普通层绞式标准松套管加强铠装光缆

产品名称	淮南远航供应室外普通层绞式标准松套管加强铠装光缆
公司名称	田家庵朝阳远航电脑科技经营部
价格	3.00/米
规格参数	品牌:天津立孚LFOC 型号:GYTA53 光纤芯数:所有芯数可订做2-36
公司地址	安徽省淮南市田家庵区陈洞中路朝西居委会底层北一南第5间
联系电话	86 0554 5305488

## 产品详情

品牌	天津立孚LFOC	型号	GYTA53
光纤芯数	所有芯数可订做2-36	光缆外径	14.6 ( mm )
重量	230 ( kg/km )	允许抗拉强度	1000/3000 国标 ( N )
允许侧压力	1000/3000 ( N/100mm )	适用范围	管道

gyta53光缆的结构是将单模或多模光纤套入由高模量的塑料做成的松套管中，套管内填充阻水化合物。缆芯的中心是一根金属加强芯，对于某些芯数的光缆来说，金属加强芯外还需挤上一层聚乙烯，松套管(和填充绳)围绕中心加强芯绞合成紧凑和圆形的缆芯，缆芯内的缝隙充以阻水填充物。涂塑铝带(apl)纵包后挤上一层聚乙烯护层，双面涂塑钢带(bsp)纵包后聚乙烯外护套成缆。

产品特点：

- 精确控制光纤的余长保证了光缆具有很好的抗拉性能和温度特性
- 松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度，管内充以特种油膏，对光纤进行了关键性保护
- 良好的抗压性及柔软性
- pe护套具有很好的抗紫外辐射性能及耐环境应力开裂性能
- 采用下列措施来确保光缆的防水性能

单根钢丝中心加强件

松套管内填充特种纤膏

100%缆芯填充

涂塑铝带(apl)防潮层及双面涂塑钢带(bsp)提高光缆的防透潮能力

良好的阻水材料防止光缆纵向渗水

技术参数：

光缆芯数 光缆直径 光缆重量 允许拉伸力 允许压扁力

(mm) (kg/km) 长期/短期(n) 长期/短期(n/10cm)

2-36 14.6 230 1000/3000 1000/3000

38-72 16.2 290 1000/3000 1000/3000

74-96 17.9 325 1000/3000 1000/3000

98-120 19.6 406 1000/3000 1000/3000

122-144 21.4 446 1000/3000 1000/3000

146-216 21.9 446 1000/3000 1000/3000

本公司成立于2006年，是天津立孚光缆集团淮南办事处：直销 立孚-光缆光纤全系列产品.备有大量现货,特殊规格型号可订做,并对外承接光纤熔接和综合布线专业测试(功率计otdr)等工程. 本公司秉承“ 顾客至上，锐意进取 ”的经营理念，坚持“ 客户第一 ”的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎广大客户惠顾！

### 详细信息

主营产品或服务：	光缆光纤;配线架;网络机柜;转换器;切换器;光端机;交换机;	主营行业：	光缆;网络机柜;光纤收发器;通讯电缆;光衰减器
经营模式：	经销批发	企业类型：	个体经营
公司注册地：	中国 安徽 淮南	主要经营地点：	安徽淮南田家庵陈洞路24--11
公司成立时间：	2006	法定代表人/负责人：	程龙柱
年营业额：	人民币 51 万元/年 - 100 万元/年	员工人数：	11 - 50 人
经营品牌：	天津立孚 光缆光 光纤 全系列产品	注册资本：	无需验资
主要客户群：	广电、电信及煤矿等	主要市场：	大陆、南美、全球、
年出口额：	人民币 51 万元/年 - 100 万元/年	年进口额：	人民币 31 万元/年 - 50 万元/年

开户银行：	工商银行	帐号：	1304002709024837214
是否提供加工/定制服务？		研发部门人数：	
月产量：		厂房面积：	平方米
质量控制：	第三方	管理体系认证：	iso 9000; iso 9001;

联系方式

田家庵朝阳远航电脑科技经营部孙法云 女士 (销售部经理)	
地址：	中国 安徽 淮南市田家庵区 淮南田家庵陈洞路 24-11
邮编：	
传真：	86 0554 5305488 免费试用电子传真
移动电话：	15955486126
电话：	86 0554 5305488
公司主页：	<a href="http://sunyun1688.cn.alibaba.com">http://sunyun1688.cn.alibaba.com</a>