

# 安徽淮南供应 立孚标准松套管加强铠装光缆

产品名称	安徽淮南供应 立孚标准松套管加强铠装光缆
公司名称	田家庵朝阳远航电脑科技经营部
价格	3.00/米
规格参数	品牌:天津立孚LFOC 型号:GYTA53 光纤芯数:所有芯数并可定做
公司地址	安徽省淮南市田家庵区陈洞中路朝西居委会底层北一南第5间
联系电话	86 0554 5305488

## 产品详情

品牌	天津立孚LFOC	型号	GYTA53
光纤芯数	所有芯数并可定做	光缆外径	14.6 ( mm )
重量	230 ( kg/km )	允许抗拉强度	1000/3000 国标 ( N )
允许侧压力	1000/3000 ( N/100mm )	适用范围	管道架空式

gyta53光缆的结构是将单模或多模光纤套入由高模量的塑料做成的松套管中，套管内填充阻水化合物。缆芯的中心是一根金属加强芯，对于某些芯数的光缆来说，金属加强芯外还需挤上一层聚乙烯，松套管(和填充绳)围绕中心加强芯绞合成紧凑和圆形的缆芯，缆芯内的缝隙充以阻水填充物。涂塑铝带(apl)纵包后挤上一层聚乙烯护层，双面涂塑钢带(bsp)纵包后聚乙烯外护套成缆。

### 产品特点：

- 精确控制光纤的余长保证了光缆具有很好的抗拉性能和温度特性
- 松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度，管内充以特种油膏，对光纤进行了关键性保护
- 良好的抗压性及柔软性

涂塑铝带(apl)防潮层及双面涂塑钢带(bsp)提高光缆的防透潮能力

良好的阻水材料防止光缆纵向渗水

技术参数：

光缆芯数 光缆直径 光缆重量 允许拉伸力 允许压扁力

(mm) (kg/km) 长期/短期(n) 长期/短期(n/10cm)

2-36 14.6 230 1000/3000 1000/3000

38-72 16.2 290 1000/3000 1000/3000

74-96 17.9 325 1000/3000 1000/3000

98-120 19.6 406 1000/3000 1000/3000

122-144 21.4 446 1000/3000 1000/3000

146-216 21.9 446 1000/3000 1000/3000