

乙醇挥发报警器

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 乙醇挥发报警器 |
| 公司名称 | 山东华达仪器仪表有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省聊城市冠县 |
| 联系电话 | 86-06356185513 13563557072 |

产品详情

2012年很高兴为您介绍山东聊城全新供应HD-700\800\900系列乙醇报警器，乙醇检测仪，乙醇泄漏报警器，为工厂安全护航【TEL：0635-6185513/13563557072 联系人：刘经理】，产品主要销售地区：东北地区、内蒙、新疆、河北、华中、江浙一带、华南地区等。产品采用高档CPU及高精度A/D转换器设计而成，有【便携式】跟【固定式】两种。【便携式】乙醇报警器，乙醇检测仪：公司型号：HD-900，该仪器使用方便，手机大小，走到哪里测到哪里，适合随身佩戴或者不固定的场所如下水道等。【固定式】乙醇报警器，乙醇检测仪：公司型号：HD-700\800一个主机可同时挂接多个探头，当被检测气体浓度超过报警设定值时，仪器发出声光二级报警信号，同时启动外部联动，从而阻止或降低现场的危险程度，达到排除险情的目的。这种型号适合24小时检测，从而保证现场的人身安全。

产品特点：HD-700\800使用高速CPU处理器，能够快速精确地处理系统任务，保证系统的可靠性。LCD液晶屏幕，可实时显示探测器的浓度、状态。使用485通讯协议，可靠性高。4组可编程的继电器，无源常开、常闭触点，触点容量240V5A 采用模块化结构设计，便于系统维护。可通过计算机实现本地监控及远程监控，探测器运行状态数据可永久存储。实现可燃与毒性气体探测器的混合配置。选购配件 备电电源转化模块。中继器模块 联动控制模块 执行器

技术参数：工作电压：AC220V ± 10% 使用温度：-20 ~ 60 使用湿度：95%RH
LCD液晶屏幕显示：pp外型尺寸m/%LEL 报警系统：声光报警 报警音量：75dB 传输距离：2000m
外形尺寸：370mm(L) × 305mm(W) × 90mm(H) 重量：4.5kg
检测原理：电化学式/半导体式/催化燃烧式

当然这里对乙醇测漏仪，乙醇检漏仪，乙醇泄露报警器介绍的比较少，如需要更加详细专业技术指标要求，请联系我们。联系人：刘经理 电话：0635-6185513 手机:13563557072
邮箱：huadazhizao@foxmail.com QQ: 940168546