

风门声光报警装置 分风器 手动气动全自动 电控气控声光控闭锁器

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 风门声光报警装置 分风器 手动气动全自动 电控气控声光控闭锁器 |
| 公司名称 | 济宁和利隆机电设备有限公司 |
| 价格 | 800.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:和利隆 颜色:蓝色 |
| 公司地址 | 鱼台县王庙镇古李村北（348省道西北侧）（自主申报）（注册地址） |
| 联系电话 | 17616596466 |

产品详情

分风器产品特点：1、本装置上的两风道口分别与主、备用矿用局部通风口机对接，当主、备通风机供风机变更后，本装置自动完成气流通道的转换。2、本装置耐风压强、可承受压力1180Pa以上，解决了本装置耐压不高、经常撕裂的现象。3、该系列产品的规格可满足各种型号、规格的轴流式局部通风机双风机主、备并联使用，气流通道的转换要求。4、本装置内风门密闭性能良好，漏风率为零。5、本装置转换性能良好，风门机构运转灵活，当一台风机工作时，连接风道内风门打开，备用风机所连接风道内风门自动关闭。

泄压铁风筒在衔接风筒时的操作：

在不停止局扇，工作面风量、风速达到规程要求的前提下，开启泄压三通的泄压口，利用泄压口进行泄压，通过减少风筒出口的风压，降低衔接风筒的操作难度。风筒更换完成后，立即将泄压口绑住，恢复正常通风。

??????????????????

?????????

?????????????

?????????????????