

气动扭力扳手气动工具尺寸 上海气动工具 液压扭力扳手

产品名称	气动扭力扳手气动工具尺寸 上海气动工具 液压扭力扳手
公司名称	深圳市东日吉田自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道禾花社区华南大道一号华南国际印刷纸品包装物流区（一期）P21栋117
联系电话	17722680889 17722680889

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：深圳市东日吉田自动化设备有限公司

国际单位制

型号扭矩调整范围

[cN.m]]公制型号扭矩调整范围

[kgf.cm]

空

载

转

速空

气

压
力软
管
内
径噪
音
级重
量
约附
件英制型号扭矩调整范围
[lbf.in]
产地

小~大1刻度小~大1刻度[r.p.m][MPa][mm][dB(A)][kg]刀头小~大1刻度上海日本

U30CN10-300.5U31-30.0516000.4 5670.32#0U3-A1-30.05 *

U60CN20-601U62-60.117000.5680.42#1U6-A2-50.1 *

U120CN40-1202U124-120.21400690.48#2U12-A4-100.2 *

U250CN100-2505U2510-250.512000.6 6720.75U25-A8-220.5 *

U500CN200-50010U50-220-501.09500.5681.35#3U50-2-A15-451.0 *

U1000CN400-1000U10040-1001.07000.6752.0U100-A30-901 *

ULR120CN40-1202U12LR4-120.213000.5 5710.56#2U12LR-A4-101 *

ULR250CN100-2505U25LR10-250.510000.6 6650.95U25LR-A8-220.5 *

UR500N200-50010U50R20-501.0950751.45#3U50R-A15-451 *

注1 U1000CN 头部采用方形驱动头 (9.5mm) 。

请使用套筒形刀头或刀头夹具。

注2 UR 型带反转功能。

注3 U500CN、U1000CN 和UR500CN

附件 单触式接头（母）（U30CN ~ U250CN、ULR120CN、ULR250CN 附带）。

刀头夹具（仅U1000CN 附带）。

东日扭力扳手

扭力扳手的精度分为7个，分别为1级、2级、3级、4级、5级、6级、10级。等级越越低。扭力扳手上一般有两个单位，一个是N.M（公制单位牛*米），一个是lbf.ft(英制单位磅*尺)。精度等级是指扭力扳手满量程时，气动扭力扳手气动工具怎么选，精度为百分之多少。

三、扭力扳手使用注意事项

1. 定期检验。
2. 不使用时恢复到零，气动扭力扳手气动工具种类，以免弹簧长期负载，降低精度和寿命。
3. 避免摔打撞击。

在日常生活中我们见到的扳手基本是市面上普通的扳手常见的有开口头扳手和活头扳手，主要用于拧紧或是拆卸螺栓用。使用普通的扳手拆卸螺栓基本不会造成什么不良的后果，上海气动工具，如果是拧紧那后果就难说了，因为在拧紧螺栓的时候我们完全是凭着感觉来拧紧的也就是我们所说的手感，加上每个人的手感不一样拧出来的紧固度也是不一样的还有跟人的精神状态也有关系精神状态好的时候可能会拧紧一些，气动扭力扳手气动工具尺寸，不好的时候可能拧得没有那么紧，扭力过小时螺栓容易松动甚至脱落，扭力过大时螺栓或是产品会受到损伤这样就会对产品造成了伤害影响了产品的质量。

气动扭力扳手气动工具尺寸-上海气动工具- 液压扭力扳手 由深圳市东日吉田自动化设备有限公司提供。深圳市东日吉田自动化设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在广东 深圳 的电子、电工产品制造设备等行业积累了大批忠诚的客户。深圳东日吉田带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入*，共创美好未来！