

信捷文本OP320

产品名称	信捷文本OP320
公司名称	深圳市坚诚自动化科技有限公司
价格	300.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区西乡街道航城大道北阳光新居B402
联系电话	86-02081586530 15024000809

产品详情

信捷人机界面简介

基本功能

产品丰富，规格齐全：3.7寸、4.3寸、4.7寸、7寸、8寸、10.2寸、10.4寸

显示逼真，色彩生动：黄绿色/蓝色STN、单色LCD、256色真彩TFT-LCD、65536色真彩TFT-LCD

支持简体/繁体中文、英文、日语、汉语、意大利语、西班牙语等多国语言，用户可自定义字体及艺术效果

数字式触摸，迅速快捷、按键灵活、功能自定义

容量：最大64MBFLASHROM，支持扩充的数据容量，预加载功能扩大容量

灵活的可扩展通讯接口，支持RS232/RS485/RS422

内置时钟功能

直接与多种主流品牌PLC（三菱、西门子、欧姆龙、施耐德等）通讯连接，与多种变频器（三菱、台、达汇川等），控制器通讯

我司供应信捷人机界面/触摸屏OP320、OP320-A、TH465-MT、TH765-N等全系列，价格公道，质量保证，一年保修，全国包运费！

信捷文本显示器系列：[OP320](#)、[OP320-A](#)、OP320-A-S、OP320-A-N、OP325-A、OP330

[OP320](#)性能及参数介绍

支持市场上大部分主流PLC;支持报警功能;每行可显示24个字符,容量为4行;支持常见的通讯口RS232, RS422;面板上面7个按键可以定义为功能键;背景光STN液晶显示;

尺寸:3.7英寸

类型 黄绿色LCD

使用寿命 20000小时以上

显示区域 192*64

按键 7个 画面 64KB

下载口 RS232

通讯口 RS232、RS422 (OP320-S:RS232、RS485)

输入电压 DC24V

消耗电流 <140mA

允许失电 10mS以下(实际失电小于1秒)

抗电压冲击 AC1000V,20mA小于1分钟

绝缘电阻 10M以上,DC500V

运行温度 0 - 50度

存储温度 -20 - 60度

运行湿度 10%RH至90%RH(无凝露)

外部尺寸 162.0*102.0*38.0

面板开孔尺寸 156.5*94