

# 高处吊篮外墙施工电动吊篮外墙吊篮厂家

产品名称	高处吊篮外墙施工电动吊篮外墙吊篮厂家
公司名称	宁津县宝铎商贸有限公司
价格	8300.00/台
规格参数	品牌:汇洋 型号:zlp630 产地:山东
公司地址	山东省德州市宁津县华府酒店705室（注册地址）
联系电话	19906379720

## 产品详情

高空电动吊篮在高空作业时必须注意的事项

1.电控箱具有缺相、漏电、自动限拉、紧急制动等保护措施。2.箱体和主要零部件采用优质材料，经特殊热处理制造成，所以提升机有体积小、重量轻、使用寿命长等特点。3.电动吊篮长度从1米至7.5米可任意组合，悬挂机构可适应任何工作场地，达到使用方便、灵活轻便之目的。4.提升机电机采用先进的平面制动电机，技术性能先进，体积小、制动力矩大、制动迅速可靠，在断电情况下有手动释放装置，操作简便可靠。5.电动吊篮提升机减速装置采用国内先进的谐波减速机构，比蜗轮蜗杆传动、齿轮传动体积小重量轻、噪音小、传动效率高、轻巧平稳、安全可靠、维修方便。

6.安全锁可靠性高，在起重绳断绳或电动吊篮倾斜 $6^{\circ}$ 以内情况下，安全锁能灵敏可靠的起到保护作用。电动吊篮的全名称为电动高处作业吊篮。它主要是采用国内外先进技术，结构合理，与其它结构的吊篮相比较具有加高方便、操作简单、安全可靠、规格多种、投资省、效率高等特点。主要适用于高层建筑物的外墙施工等电动吊篮的上下动力来自于电动吊篮专用提升机。电动吊篮安装前，首先检查电动吊篮专用提升机空载时是否正常。操作工人相对吊篮必须配用安全可靠的安全带手动吊篮的全名称为：手动高处作业吊篮采用国内外先进技术，结构合理，与其它结构的电动吊篮相比较具有加高方便、操作简单、安全可靠、规格多种、投资省、效率高等特点。主要适用于低层建筑物的外墙施工等手动吊篮的上下动力来自于手扳葫芦，通过人力上下压动压把来完成操作。电动吊篮安装前，首先检查手扳葫芦空载时连续扳动前进杆和反向杆，在其全程范围内动作应灵活、轻快、无卡阻现象。检查安全锁手柄在扳动时是否灵活可靠。操作工人相对电动吊篮必须配用安全可靠的安全带。