

信捷7寸人机界面TH765-N

产品名称	信捷7寸人机界面TH765-N
公司名称	深圳市坚诚自动化科技有限公司
价格	750.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区西乡街道航城大道北阳光新居B402
联系电话	86-02081586530 15024000809

产品详情

信捷人机界面简介

基本功能

产品丰富，规格齐全：3.7寸、4.3寸、4.7寸、7寸、8寸、10.2寸、10.4寸

显示逼真，色彩生动：黄绿色/蓝色STN、单色LCD、256色真彩TFT-LCD、65536色真彩TFT-LCD

支持简体/繁体中文、英文、日语、汉语、意大利语、西班牙语等多国语言，用户可自定义字体及艺术效果

数字式触摸，迅速快捷、按键灵活、功能自定义

容量：最大64MBFLASHROM，支持扩充的数据容量，预加载功能扩大容量

灵活的可扩展通讯接口，支持RS232/RS485/RS422

内置时钟功能

直接与多种主流品牌PLC（三菱、西门子、欧姆龙、施耐德等）通讯连接，与多种变频器（三菱、台、达汇川等），控制器通讯

我司供应信捷人机界面/触摸屏OP320、OP320-A、TH465-MT、TH765-N等全系列，价格公道，质量保证，一年保修，全国包运费！

信捷触摸屏TH765系列：[TH765-NI](#)、TH765-MT、TH765-UT、TH765-NU、TH765-NT3、TH765-NU3

[TH765](#)性能及参数简介

7英寸工业触摸屏，外观设计优美；支持市场绝大部分PLC通讯能力强大；3D图片素材库丰富，65536色TFT真彩显示画面更生动，支持多种格式高清图片的导入；灵活的部件选择

空间，自定义动画导轨设计；简单开关设置切换模式，精确的有触摸区校准功能；自定义数据采集和保存，支持时间趋势图，XY趋势图等多种形式数据管理模式；具备2个USB通

讯口，可以快速的实现数据的传输和备份。

MT、UT：6万色标准配置；UT、NT：带USB-A接口；NT3：带COM3口；NU3：带USB-A、COM3接口。

输入电压 DC20-DC28V

消耗电流 250mA

允许瞬时停电小于10ms

耐电压 AC1000V-10mA 1分钟（信号与时间）

绝缘阻抗 DC500V-约10M （信号与时间）

COM1接口 支持RS-232/RS-485

COM2接口 支持RS-232/RS-422/RS-485

COM3接口 支持RS-485

USB接口1 USB-A（符合USB2.0规范）

USB接口2 USB-B（符合USB2.0规范）

耐振动 10-25HZ（X，Y，Z方向各30分钟2G）

抗干扰电压噪声：1000Vp-p、脉宽1us、1分钟

保护结构适合IP65

类型 65536真彩色

屏幕大小 7英寸

屏幕分辨率 800*480 像素

触摸面板 4线电阻式触摸

画面 128MB

外部尺寸 204.0*150.5*43.9

面板开孔尺寸 192.0*138.5