

圆弧齿轮泵YCB系列供应

产品名称	圆弧齿轮泵YCB系列供应
公司名称	泊头市华源齿轮泵厂
价格	660.00/台
规格参数	
公司地址	沧州泊头市开发区
联系电话	0317-8189169 15830825714

产品详情

圆弧齿轮泵YCB系列用途：适用于输送不含固体颗粒和纤维，无腐蚀性，温度不高于80℃，粘度为 $5 \times 10^{-6} \sim 1.5 \times 10^{-3} \text{m}^2/\text{s}$ (5-1500cSt)的润滑油或性质类似润滑油的其它液体，以及用于液压传动系统。

应用范围：在输油系统中可用作传输，增压泵；在燃油系统中可用作输送，加压，喷射的燃油泵；在液压传动系统中可用作提供液压动力的液压泵；在一切工业领域中，均可作润滑油泵用。

结构特点：YCB型齿轮泵主要有齿轮、轴、泵体、泵盖、轴承套、轴端密封（特殊要求，可选用磁力驱动，零泄露结构）等组成。齿轮采用双圆弧正弦曲线齿形制造。它与渐开线齿轮相比最突出的优点是齿轮啮合过程中齿廓面没有相对滑动，所以齿面无磨损，运转平稳，无因液现象，噪音低、寿命长、效率高。该泵摆脱了传统设计的束缚，使得齿轮泵在设计、生产和使用上进入了一个新的领域。泵设有安全阀作为超载保护，安全阀全回流压力为泵额定排出压力的1.5倍。也可在允许排出压力范围内根据实际需要另行调整。但注意本安全阀不能作减压阀长期工作，需要时可在管路上另行安装。泵轴端密封设计为两种形式，一种为机械密封，一种是填料密封，可根据具体情况和用户要求确定。

从主轴外伸端向泵看，为顺时针旋转。性能参数：

型号	流量 Q		转速 n r/min	排出压 力 p Mpa	必需汽 蚀余量 r m	效率 %	电动机		
	m ³ /h						频率 Hz	功率 K W	型号
YCB0.6 -0.6	0.6	910	0.6	5.5	32	50	0.75	Y90S-6	
	1.0	1390				50	0.75	Y80L2-4	
	0.7	1130				60	0.75	Y90S-6	
	1.2	1710				60	0.75	Y80L2-4	
YCB0.6 -2.5	0.6	910	2.5	7.0	70	50	1.1	Y90L-6	
	1.0	1400				50	1.5	Y90L-4	
	0.7	1130				60	1.1	Y90L-6	
	1.2	1710				60	1.1	Y90S-4	
YCB1.6 -0.6	1.6	910	0.6	5.5	42	50	0.75	Y90S-6	
	2.5	1400				50	1.1	Y90S-4	
	1.9	1130				60	1.1	Y90L-6	
	3.0	1710				60	1.5	Y90L-4	
YCB1.6 -2.5	1.6	940	2.5	7.0	71	50	2.2	Y112M-6	
	2.5	1440				50	4	Y112M-4	
	1.9	1150				60	2.2	Y112M-6	

	3.0	1750				60	4	Y112M-4
YCB3.3-0.6	3.3	940	0.6	5.0	60	50	1.5	Y100L-6
	5.0	1420				50	2.2	Y100L1-4
	4.0	1150				60	1.5	Y100L-6
	6.0	1730				60	2.2	Y100L1-4
YCB3.3-2.5	3.3	960	2.5	7.0	72	50	5.5	Y132M2-6
	5.0	1440				50	7.5	Y132M-4
	4.0	1170				60	4	Y132M1-6
	6.0	1750				60	7.5	Y132M-4
YCB4-0.6	4.0	940	0.6	5.0	60	50	1.5	Y100L-6
	6.0	1420				50	2.2	Y100L1-4
	4.8	1150				60	2.2	Y112M-6
	7.2	1730				60	3	Y100L2-4
YCB4-2.5	4.0	960	2.5	7.0	72	50	5.5	Y132M2-6
	6.0	1440				50	7.5	Y132M-4
	4.8	1170				60	5.5	Y132M-6
	7.2	1750				60	7.5	Y132M-4
YCB8-0.6	8.0	960	0.6	5.0	61	50	3	Y132S-6
	12.0	1440				50	5.5	Y132S-4
	9.6	1170				60	4	Y132M1-6
	14.4	1750				60	5.5	Y132S-4
YCB8-2.5	8.0	970	2.5	7.0	75	50	11	Y160L-6
	12.0	1460				50	15	Y160L-4
	9.6	1170				60	11	Y160L-6
	14.4	1760				60	15	Y160L-4
YCB10-0.6	10.0	960	0.6	5.0	62	50	4	Y132M1-6
	15.0	1440				50	5.5	Y132S-4
	12.0	1170				60	5.5	Y132M2-6
	18.0	1750				60	7.5	Y132M-4
YCB10-2.5	10.0	970	2.5	7.0	76	50	11	Y160L-6
	15.0	1470				50	15	Y160L-4
	12.0	1170				60	11	Y160L-6
	18.0	1770				60	18.5	Y180M-4
YCB20-0.6	20.0	970	0.6	5.0	68	50	7.5	Y160M-6

	24.0	1170				60	7.5	Y160M-6
YCB25-0.6	25.0	970	0.6	5.5	69	50	11	Y160L-6
	30.0	1170				60	11	Y160L-6
YCB30-0.6	30.0	970	0.6	5.5	70	50	11	Y160L-6
	36.0	1170				60	11	Y160L-6
YCB40-0.6	40.0	970	0.6	5.5	72	50	15	Y180L-6
	48.0	1180				60	15	Y180L-6
YCB50-0.6	50.0	970	0.6	5.5	72	50	22	Y200L2-6
	60.0	1180				60	22	Y200L2-6
YCB60-0.6	60.0	1470	0.6	5.5	72	50	22	Y180L-4
YCB80-0.6	80.0	980	0.6	5.5	72	50	30	Y205M-6

运输方式：公路运输

送货说明：送货到单位（运费由卖方厂家承担）

销售人员杨芳 15830825714