

螺杆泵3G系列三螺杆泵供应

产品名称	螺杆泵3G系列三螺杆泵供应
公司名称	泊头市华源齿轮泵厂
价格	900.00/台
规格参数	
公司地址	沧州泊头市开发区
联系电话	0317-8189169 15830825714

产品详情

螺杆泵3G型三螺杆泵的用途：用来输送温度 150 、粘度5-760cSt、不含固体颗粒、无腐蚀性、具有润滑性能的介质。适用压力范围：0.6-2.5Mpa; 适用流量范围:0.6-123m³/h。主要应用于燃油输送、液压工程、船舶工程，石化及其他工业。优点：(1)介质为直线连续输送，无搅拌，无脉动；(2)振动小，噪音低；(3)压力高、效率高；(4)结构简单，拆装方便；(5)体积小重量轻；(6)磨损轻微，寿命长。型号含义：例：3G25×4-46
 3G：三螺杆泵 25：螺杆外径25mm 4：螺杆螺距数目4个 46：螺杆的螺旋角46° R：重质燃油 r：轻质燃油 W：高温加热油 N：高粘油料 A：改进设计 S：双吸 应用范围：
 1、介质为直线连续输送、无搅拌、无脉动。2、振动小，噪音低。3、压力高、效率高。
 4、结构简单、拆装方便。5、体积小，重量轻。6、磨损轻微，寿命长。结构特点：一般采用机械密封（特殊要求，可选用磁力驱动，零泄露结构）。泵通过爪型联轴器由电动机驱动。从主轴外伸端向泵年，为顺时针旋转。材质：主、从螺杆16MnCrS5,40Cr,45,38CrMoALA
 泵体：HT200,QT450-10,ZCuSn10PI,ZG270-500 3G型通用螺杆泵按泵的用途分类共分为5个系列

系列代号	主要用途	性能范围	
		流量 m ³ /h	压力 MPa
3G	输送3-20oE润滑油,温度 80 ,Lub oil visc3-20oE;temp 80	0.6-570	2.5
3GR	输送3-50oE重质燃油 , 温度 120 ,Heavy feul lil visc3-50oE;temp 120	0.6-570	2.5
3GR	输送1.2-5oE轻质燃油, 温度 120 ,Light feul oil visc1.2-5oE;temp 120	0.6-570	1.6
3GW	输送高温加热燃油,温 度 150 ,High temp	0.6-363	1.6

	feul heated oil;temp 150		
3GN	输送100oE高粘度油料, 温度 80 ,High visc oil 100oE;temp 80	0.6-636	2.5

性能参数：

型号	排出压力 P MPa	流量 Q			转速 n r/min	必需汽 蚀余量 r m 型号	效率 %	
		m3/h	L/min	功率kw				
25 × 4-46	1.0	0.8	13	1450	4	62	0.7	
	2.5	0.6	10			60.6	1.	
	1.0	2.0	33	2900	4.5	59.4	1.	
	2.5	1.6	26			69	3	
30 × 4-46	1.0	1.6	26	1450	4.5	63.5	1.	
	2.5	1.2	20			61	2.	
	1.0	3.6	60	2900	5	60	2.	
	2.5	3.2	53			69	4	
36 × 4-46	1.0	2.8	46	1450	4.5	66	2.	
	2.5	2.4	40			66.5	4	
	1.0	6.5	108	2900	5	60.5	4	
	2.5	6	100			72	7.	
42 × 4-46	1.0	4.8	80	1450	5	62	4	
	2.5	4.2	70			73	5.	
	1.0	10.5	175	2900	5.5	61	5.	
	2.5	10	166			72	15	
45 × 4-46	1.0	6.3	106	1450	5	70	3	
	2.5	5.9	99			74	7.	
	1.0	13.5	225	2900	5.5	60	7.	
	2.5	13	217			75	15	
60 × 4-46	1.0	15.5	255	1450	5	71.3	1	

	2.5	14.5	245			74	14
	1.0	32	533	2900	5.5	63	18
	2.5	31.5	525			77	31
70 × 2-46	0.6	24	400	1450	5	71	7.5
	1.0	23.5	390			75	11
	1.6	22.5	370			76	14
70 × 4-46	1.0	24.5	408	1450	5	72.5	18
	2.5	23.5	392			79	30
80 × 2-46	0.6	36.5	608	1450	5	72	11
	1.0	35	594			75.5	18
	1.6	34.5	575			76.5	22
80 × 4-46	1.0	37	617	1450	5.5	72	30
	2.5	35	590			78.1	44
100 × 2-46	0.6	72.5	1208	1450	5	73	22
	1.0	71	1183			77	31
	1.6	60.5	1158			79	44
100 × 4-46	1.0	72.5	1208	1450	5.5	73	55
	2.5	70	1165			78.5	73
S100 × 3-27	0.6	72	1196	1450	6	62	22
	1.6	70	1160			72	55
	2.5	69	1145			74	73
S120 × 3-27	0.8	123	2055	1450	6	74.5	55
	1.5	120	2010			76	90
	2.5	115	1920			78.5	130

运输方式：公路运输

送货说明：送货到单位（运费由卖方厂家承担）

销售人员杨芳 15830825714