

风冷式热油泵RY系列供应

产品名称	风冷式热油泵RY系列供应
公司名称	泊头市华源齿轮泵厂
价格	300.00/台
规格参数	
公司地址	沧州泊头市开发区
联系电话	0317-8189169 15830825714

产品详情

热油泵概述 风冷式高温热油泵结构合理，性能优良，使用可靠。适用于输送不含固体颗粒的高温液体。其耐腐蚀程度和使用温度取决于与介质接触的主要零件的材料（分三类：I.HT200;II.ZG230-450;III.1Cr18Ni9Ti,OCr18Ni12-Mo2Ti) **热油泵适用范围** 风冷式高温热油泵适合用于输送不含固体颗粒的弱腐蚀性液体，也可根据用户需要，过流部件选用不同材质，输送具有腐蚀性或其它特殊性能的液体。适用温度：30-500℃ 流量：1-270立方/小时 另外，风冷式高温热油泵还在机械工业、食品工业、医药生产、热油炉供油循环系统、热油取暖循环系统中广泛应用。风冷式高温热油泵在工业中应用更是广泛，其主要适用场合有石油化工业，纺织印染工业，染料工业，木材加工，塑料橡胶加工业，食品工业，造纸印刷等行业。**热油泵结构特点** 风冷式高温热油泵采用软填料密封，具有良好的热适应性，密封可靠无泄露。无附加冷却设备，运行费用低。性能先进效率高，体积小，噪音低，能长期稳定动作。油泵为轴向吸入，离心输送，悬臂支撑结构。 **型号意义** 以RY100-65-200A为例

RY	100	65	200	A
热油泵	泵体入口直径	泵体出口直径	叶轮名义外径	表示叶轮外径第一次切割（D、E表示变型叶轮）

风冷式热油泵性能参数表

--	--	--	--	--	--	--

热油泵 型号	流量 m ³ /h	扬程 m	转速 n r/min	功率 kw		效率 %	电机 (Y 型) 机座号
				轴功率	配用功 率		
15-15-100	3	10	2800	0.45	0.75	20	801
15-15-100 A	2	10	2800	0.36	0.55	18	AO2-712 2
15-15-100 B	1	10	2800	0.2	0.37	15	AO2-711 2
20-20-100	1	10	2800	0.09	0.37	26	AO2-711 2
20-20-125	1.5	22	2800	0.22	0.75	30	801
40-25-160	10	28	2900	1.72	2.2	45	90L
25-25-160	3	27	2900	0.53	1.5	30	90S
32-32-160	6	28	2900	0.85	1.5	50	90S
50-32-160	12.5	30	2900	1.90	3.0	57	100L
50-32-200	18	40	2900	3.92	5.5	50	132SI
50-32-200 A	16	32	2900	3.35	4	42	112M
50-32-250	12.5	80	2900	6.2	11	44	160MI
65-50-160	20	32	2900	3.17	5.5	55	132S1
65-40-200	30	48	2900	6.3	7.5	62	132S2
65-40-200 A	25	35	2900	4.0	5.5	59	132S1
65-40-250	25	80	2900	10.3	15	53	160M2
65-40-250 A	20	51	2900	5.67	7.5	49	132S2
65-40-315	25	125	2900	18.9	30	45	200L1
65-40-315 A	22.5	100	2900	15.3	22	40	180M
80-50-200	50	50	2900	9.7	15	70	160M2

80-50-200 A	45	40	2900	7.8	11	63	160M1
80-50-200 B	40	32	2900	6.37	7.5	55	132S2
80-50-250	50	80	2900	17.1	22	58	180M
80-50-250 A	43	60	2900	12.8	15	55	160M2
80-50-315	50	125	2900	30.4	45	56	225M
80-50-315 A	45	100	2900	23.6	30	52	200L1
100-65-20 0	100	50	2900	18.4	22	74	180M
100-65-20 0A	94	44	2900	16	22	70	180M
100-65-20 0B	87	38	2900	13.8	15	65	160M2
100-65-20 0C	80	32	2900	11.8	15	59	160M2
100-65-25 0	100	80	2900	32.06	37	68	200L2
100-65-25 0A	95	72	2900	29	37	64	200L2
100-65-25 0B	90	65	2900	26.2	30	61	200L1
100-65-25 0C	85	50	2900	20.3	30	57	200L1
100-65-31 5	100	125	2900	50.06	75	68	280S
100-65-31 5A	95	113	2900	45.23	55	64.63	250M
100-65-31 5B	90	100	2900	40.5	55	60.50	250M
100-65-31	82	84	2900	34.76	45	54	225M

5C							
125-100-200	200	50	2900	35.4	45	77	225M
125-100-200A	178	40	2900	26.6	37	73	200L2
125-100-250	200	70	2900	47	55	80	250M
125-100-250A	190	63	2900	41.6	55	78	250M
125-100-250B	180	57	2900	37.9	45	74	225M
125-100-250C	170	51	2900	32.15	45	72	225M
125-100-250D	150	70	2900	40	45	70	225M
150-150-200	350	50	2900	60	75	80	280S
150-150-200A	313	40	2900	45	55	76	250M
200-150-400	350	50	1450	61.8	75	78	280S
200-150-400A	330	45	1450	52.8	75	77	280S
250-200-400	500	50	1480	86.2	110	79	315S
250-200-500	500	80	1480	136	160	76.5	315M
250-200-500A	400	50	1480	75	90	73	280M

运输方式：公路运输

送货说明：送货到单位（运费由卖方厂家承担）

销售人员杨芳 15830825714