

# 氟塑料磁力泵 不锈钢磁力泵 磁力泵

产品名称	氟塑料磁力泵 不锈钢磁力泵 磁力泵
公司名称	深圳博耐泵业制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市光明新区玉律村大洋一路7号
联系电话	13510140652

## 产品详情

CQB-F氟塑料磁力泵说明：CQB-F氟塑料磁力泵具有防漏设计，取消了轴封，磁力泵，利用磁力偶合间接驱动，完全消除了滴漏的烦恼，不污染使用场地。由于泵的过流部分选用“氟塑料合金”制造。可连续输送任意浓度的酸、碱、强氧化剂等腐蚀介质而毫不受损。

CQB-F氟塑料磁力泵工作原理：

驱动装置采用主动磁铁联轴器直接装在电机轴上，泵室完全封闭，通过磁力偶合间接驱动泵轴上带磁铁的叶轮旋转结构紧凑、安全节能。坚固耐用的泵体结构，虽然接触液体部分是氟塑料，但泵外壳是金属材料，故泵体足以承受管道的重量及抵受机械性冲击。

氟塑料磁力泵主要用途：

氟塑料磁力泵广泛适用于：石油化工、制酸制碱、有色金属冶炼、汽车制造的酸洗工艺、稀土分离、染料、造纸、电镀、无线电等行业。使用温度：-20 至100 。

氟塑料磁力泵性能参数：

流量：1.8-100m<sup>3</sup>/h 扬程：8-32m 电机功率：0.12-18.5KW 转速：2900r/min

型号意义：

例如：CQB50-32-160F CQB-磁力驱动离心泵 50-吸入口直径（mm） 32-排出口直径（mm） 160-叶轮名义直径（mm） F-氟塑料

磁力泵不需要任何方法保养，但要经常检查电流、温升和出口压力是否正常，工程塑料磁力泵，是否渗漏运行，是否平稳，振动和噪声是否正常，一般情况下建议2-3个月检查一次。必要时应随时检查，发现异常情况及时处理，磁力泵由于受材料及磁性传动的限制，因此国内一般只用于输送100度以下，1.6MPA以下的介质。

氟塑料磁力泵-不锈钢磁力泵(在线咨询)-磁力泵由深圳博耐泵业制造有限公司提供。“隔膜泵,真空泵,螺杆泵,磁力泵,管道离心泵,自吸泵,排污泵”选择深圳博耐泵业制造有限公司，公司位于：深圳市光明新区玉律村大洋一路7号，多年来，博耐泵业坚持为客户提供好的服务，联系人：李先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。博耐泵业期待成为您的长期合作伙伴！