

章丘挤塑板、济南挤塑板、济阳挤塑板厂

产品名称	章丘挤塑板、济南挤塑板、济阳挤塑板厂
公司名称	济南福耐斯新型建材有限公司
价格	200.00/立方米
规格参数	品牌:福耐斯 型号:1.2*0.6 产地:济南
公司地址	山东省济南市济阳县崔寨镇青宁村北首800米（国道220西，济南银鹏建筑材料有限公司南邻）
联系电话	18953100577 18953100577

产品详情

挤塑板的性能特点：

1、保温隔热性

具有高热阻、低线性、膨胀比低的特点，其结构的闭孔率达到了99%以上，形成真空层，避免空气流动散热，确保其保温性能的持久和稳定，相对于发泡聚氨酯80%的闭孔率，优势不言而喻。

实践证明20mm厚的XPS挤塑保温板，其保温效果相当于50mm厚发泡聚苯乙烯，120mm厚水泥珍珠岩。因此本材料是目前建筑保温的佳之选。

2、高强度抗压性

由于XPS板的特殊结构，其抗压强度极高、抗冲击性极强，根据XPS的不同型号及厚度其抗压强度达到150~500Kpa以上，能承受各系统地面荷载，广泛应用于地热工程、高速公路、机场跑道、广场地面、大型冷库及车内装饰保温等领域。

3、憎水、防潮性

吸水率是衡量保温材料的一个重要参数。保温材料吸水后保温性能随之下降，在低温情况下，吸入的水极易结冰，破坏了保温材料的结构，从而使板材的抗压及保温性能下降。由于聚苯乙烯分子结构本身不

吸水，板材分子结构稳定，无间隙，解决了其它材料漏水、渗透、结霜、冷凝等问题。

4、质地轻、使用方便

XPS板的完全闭孔式发泡化学结构与其蜂窝状物理结构，使其具有轻质、高强度的特性，便于切割、运输，且不易破损、安装方便。

5、稳定性、防腐性好

长时间的使用中，不老化、不分解、不产生有害物质，其化学性能极其稳定，不会因吸水和腐蚀等导致降解，使其性能下降，在高温环境下仍能保持其优越的性能，根据有关资料介绍，XPS挤塑保温板即使使用30~40年，仍能保持优异的性能，且不会发生分解或霉变，没有有毒物质的挥发。

6、产品环保性能

XPS板经国家有关部门检测化学性能稳定，不挥发有害物质，对人体无害，生产原料采用环保型材料，不产生任何工业污染。该产品属环保型建材。

济南福耐斯新型建材有限公司位于济南市济阳区崔寨办事处青宁工业园区，是生产挤塑板、泡沫板的厂家，我公司集生产、销售于一体。

公司生产的主要产品包括：地暖挤塑板、阻燃挤塑板、屋面挤塑板、外墙挤塑板、结构一体化挤塑板、覆反射膜挤塑板、泡沫板、石墨泡沫板等系列产品。

本公司生产的挤塑板及泡沫板产品应用广泛，在建筑外墙、屋面，地暖隔热、冷库保温、公路及机场工程使用。我公司生产的覆反射膜挤塑板，是一种硬质挤塑聚苯乙烯隔热材料，在挤塑板生产中一次性压膜挤成，其保温、隔热、抗挤压性能与同类型材料相比具备优势，作为一种新型环保节能建材，该产品广泛用于民用住宅、商业建筑、工业厂房诸多领域。

诚信为基、质量为本一直以来是济南福耐斯新型建材有限公司的经营理念。