

# 圆形吊篮异形吊篮山东电动吊篮厂家定制

产品名称	圆形吊篮异形吊篮山东电动吊篮厂家定制
公司名称	宁津县宝铎商贸有限公司
价格	8300.00/台
规格参数	品牌:汇洋 型号:zlp630 产地:山东
公司地址	山东省德州市宁津县华府酒店705室（注册地址）
联系电话	19906379720

## 产品详情

### 高空作业电动吊篮安装要求规范

- 1、高处作业吊篮安装时应按专项施工方案，在专业人员的指导下实施。
- 2、安装作业前，应划定安全区域，并应排除作业障碍。
- 3、高处作业电动吊篮组装前应确认结构件、紧固件已经配套且完好，其规格型号和质量应符合设计要求。
- 4、高处作业电动吊篮所用的构配件应是同一厂家的产品。
- 5、在建筑物屋面上进行悬挂机构的组装时，作业人员应与屋面边缘保持2m以上的距离。组装场地狭小时应采取防坠落措施。
- 6、电动吊篮悬挂机构宜采用刚性联结方式进行拉结固定。
- 7、悬挂机构前支架严禁支撑在女儿墙上、女儿墙外或建筑物挑檐边缘。
- 8、前梁外伸长度应符合高处作业电动吊篮使用说明书的规定。
- 9、悬挑横梁前高后低，前后水平高差不应大于横梁长度的2%。
- 10、配重件应稳定可靠地安放在配重架上，并应有防止随意移动的措施。严禁使用破损的配重件或其他替代物。配重件的重量应符合设计规定。
- 11、安装时钢丝绳应沿建筑物立面缓慢下放至地面，不得抛掷。
- 12、当使用两个以上的悬挂机构时，悬挂机构吊点水平间距与电动吊篮平台的吊点间距应相等，其误差不应大于50mm。
- 13、悬挂机构前支架应与支撑面保持垂直，脚轮不得受力。
- 13、安装任何形式的悬挑结构，其施加于建筑物或构筑物支承处的作用力，均应符合建筑结构的承载能力，不得对建筑物和其他设施造成破坏和不良影响。
- 14、高处作业电动吊篮安装和使用时，在10m范围内如有高压输电线路，应按照现行行业标准《施工现场临时施工用电安全技术规范》JGJ46的规定，采取隔离措施。