

无锡骏达 氢化丁腈O型圈公司 福州氢化丁腈O型圈

产品名称	无锡骏达 氢化丁腈O型圈公司 福州氢化丁腈O型圈
公司名称	无锡骏达橡塑密封件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市锡沪西路118号
联系电话	13706198613 13706198613

产品详情

O型圈的制造流程

O型圈是非常常见的一种密封件，大多数人都知道O型圈，氢化丁腈O型圈报价，但是对于O型圈其实不够了解。O型圈看似普通，福州氢化丁腈O型圈，却也有着无可取代的地位，应用范围广泛。O型圈的种类众多，不同材质的O型圈，性能不一样，适用的场合也不一样。以下的内容整理了四种常见材质的O型圈的特点。

一、氟硅橡胶O型圈

氟硅橡胶O型圈具备了硅橡胶和氟素橡胶的共同特点，除了能有效的抵御氧氟化合物的腐蚀外，对于油性物质如等也有着很好的抗融合性，适合于航空等高精度行业，但是不适合用于汽车行业。

O型圈应用介绍

孔用YX型O型圈产品用途：用于往复运动液压油缸中活塞的密封。适用范围：TPU：一般液压缸、通用设备液压缸。CPU：工程机械用液压缸及高温、高压用油缸。材质：聚氨酯TPU、CPU、橡胶。

产品硬度：HS85±2° A 工作温度：TPU：-40~+80，氢化丁腈O型圈公司，CPU：-40~+120
工作压力：32Mpa 工作介质：液压油、乳化液。

人们在计算压缩率时，往往忽略了O型圈在装配时受拉伸而引起的截面高度的减小。O型圈截面面积的变化是与其周长的变化成反比的。同时，由于拉力的作用，氢化丁腈O型圈咨询，O型圈的截面形状也会发生变化，就表现为其高度的减小。此外，在表面张力作用下，O型圈的外表面变得更平了，即截面高度略有减小。这也是O型密封圈压缩应力松弛的一种表现。

无锡骏达(图)-氢化丁腈O型圈公司-福州氢化丁腈O型圈由无锡骏达橡塑密封件有限公司提供。行路致远，砥砺前行。无锡骏达橡塑密封件有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为密封件具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!