

离心式躺卧式潜水泵 小功率 不锈钢 矿坑排水 低压

产品名称	离心式躺卧式潜水泵 小功率 不锈钢 矿坑排水 低压
公司名称	天津奥特泵业有限责任公司
价格	25610.00/台
规格参数	品牌:津奥特 型号:QJW 驱动方式:电动
公司地址	天津市津南区双桥河工业园欣旺路2号
联系电话	15620568660

产品详情

离心式躺卧式潜水泵选用不锈钢外壳、轴芯、联轴器、入水座和泵头（或铜合金入水座、泵头），高强度复合高分子材料叶轮和不锈钢导流壳，“浮动式”结构叶轮在工作期间对电机无轴向压力。特别适用于工矿业、农业、建筑业、养殖业、食品饮料业及家庭式（或高层送水使用）。

离心式躺卧式潜水泵配套启动装置：

- 1、自耦减压启动柜：启动时，冲击电流小，降压小，由于该启动柜冲击电网，不适用于频繁启动。
- 2、软启动柜：启动时电流小对电网无冲击力，可用于频繁启动，具有缺相，过载保护功能。
- 3、变频启动柜：功能全，不同的规格具有短路、缺相、三相不平、过载、缺水的保护功能。

机组设备图：

输送介质范围：

- （1）无杂质清水，冷冻水/冷却水，雨水，煤矿、铁矿、金属矿等地下涌水，引用水，矿泉水等。
- （2）允许工作水温范围+5至+25
- （3）离心式躺卧式潜水泵固体杂质含量（质量比）不大于0.01%

(4) PH值 (酸碱度) 6.5-8.5

(5) 硫化氢的含量不大于1.5mg/L

(6) 氯离子的含量不大于400mg/L

(7) 机组必须完全浸没水中工作。

离心式躺卧式潜水泵技术参数：

流量范围：5至650立方米/小时

扬程范围：2至1500米

功率范围：3至410kW (二级转速电机，可定制四、六级电机)

转速：2900rpm (二级转速电机)

可选材质：HT200、304，316，316L、锡青铜

离心式躺卧式潜水泵是我厂传统产品，经过多年来不断的改进和完善，其结构合理、外形美观，可卧式安装形式泵型，适应频繁启动及变频运行要求，应用于农业灌溉、工矿排水、水景喷泉、矿坑排水、水产养殖，鱼塘增氧、防洪排涝等领域。