

海河抽水浮筒式泵 漂浮式 鱼塘养殖用水 大流量 使用寿命长

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 海河抽水浮筒式泵 漂浮式 鱼塘养殖用水 大流量 使用寿命长 |
| 公司名称 | 天津奥特泵业有限责任公司 |
| 价格 | 19500.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:津奥特 型号:QJF 驱动方式:电动 |
| 公司地址 | 天津市津南区双桥河工业园欣旺路2号 |
| 联系电话 | 15620568660 |

产品详情

海河抽水浮筒式泵流量范围很大，为350~30000立方米/时；扬程一般在20米以下，海河抽水浮筒式泵一般为卧式，叶轮浸没在水下面，也有卧式或斜式轴流泵。小型轴流泵的叶轮安装位置高出水面时，需要用真空泵排气引水启动。

工况技术参数：

- 1、海河抽水浮筒式泵流量制作范围：500m³/h-20000m³/h
- 2、配套电机功率：15KW-500KW
- 3、扬程高度范围：1m-10m
- 4、现场电压等级：380V-10KV
- 5、海河抽水浮筒式泵型号范围：150QJF-500QJF
- 6、电泵出水口径：DN350-DN2000（可以定制）
- 7、自带潜水电缆10m
- 8、电机转速：490r/min-1450r/min（根据型号设定）
- 9、落地式安装、悬挂式安装:需要配套钢制井筒。

10、井筒安装:安装简单，需要图纸，确定型号确定尺寸。

11、卧式安装:又称雪橇式安装、斜拉式安装，无需土建或少量工程即可，安装方便快捷。

海河抽水浮筒式泵安装条件：

- 1、海河抽水浮筒式泵在进水池前面需设置拦污栅，（轴流泵厂家），避免杂物和水草进入泵体，影响塑料磁力泵水泵正常运行，严重时可能损水泵零部件；
- 2、注意进水池的形状和水泵排列，不应使水泵在工作时水面发生漏斗旋涡，不应有进水不均等现象；
- 3、根据水泵使用说明书的要求，（浮筒泵），水泵叶轮在水面以下有足够的淹没深度；
- 4、进水喇叭口与进水池底、池壁以及水泵与水泵之间有一定的距离。

防汛、防洪、应急型大流量潜水泵，是天津奥特泵业有限公司的主要产品、每台海河抽水浮筒式泵的生产过程严格把控，海河抽水浮筒式泵出厂前都进行水泵的性能实验检测，降低水泵的返修率，提高客户的满意度，同时我们厂还生产配套的水泵电控设施，海河抽水浮筒式泵连接管件，成套的配送到客户的使用现场。不但节约了客户的购买时间，同时也在安装上减少了不必要的麻烦。