

霍尼韦尔JSM-TC809A1059C型输入模块监视模块

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 霍尼韦尔JSM-TC809A1059C型输入模块监视模块 |
| 公司名称 | 盐城众安消防设备有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:霍尼韦尔 型号:TC809A1059C 产地:西安 |
| 公司地址 | 盐城市嘉元广场东区幢北1518室 |
| 联系电话 | 0515-88779233 18962006835 |

产品详情

霍尼韦尔JSM-TC809A1059C型输入模块监视模块

一，概述

TC809A1059C输入模块用于智能型两线制系统，可通过内置的十进制编码开关设置本模块地址，本模块提供了两线制或四线制容错回路连接以便监视具有常开触点的设备并报回火警，也可监视具有常开或常闭触点的安全设备。模块上的LED指示灯由控制器进行控制。

二，技术条件

正常工作电压 15-32 VCD

大点灯电流 5.0mA (LED)

平均工作电流 475 μ A (group Poll)

450 μ A (direct poll)

600 μ A大 (通讯期间，监视回路短路)

终端电阻 47k欧姆

大监视回路线阻 1500

大监视回路电压 11V

大监视回路电流 450 μ A

工作温度范围 -10摄氏度至55摄氏度 (GB) 0摄氏度至49摄氏度 (UL)

工作湿度范围 10%至95%RH (GB) 10% 至93%RH (UL) 无凝露

安装尺寸 124.6mm长x124.6mm宽x57.5mm高 (模块与预埋盒及面板安装尺寸见图4.1)

辅助器件 SMB500/W模块预埋盒；

执行标准 GB16806-2006 & UL864

三，安装

TC809A1059C输入模块可直接装入50mm深，100mm见方的预埋盒内 (见图4.2)

霍尼韦尔TC809A1059C型输入模块预埋盒尺寸

霍尼韦尔TC809A1059C型输入模块安装图