

JB-QBL-

QM300/4是一家新型数字火灾报警控制器气体灭火控制器制造商

产品名称	JB-QBL-QM300/4是一家新型数字火灾报警控制器气体灭火控制器制造商
公司名称	深圳市鸿博创新科技有限公司
价格	2980.00/件
规格参数	品牌:鸿博创 型号:JB-QBL-QM300 产地:广东深圳
公司地址	深圳龙华福城新和社区2号
联系电话	19820818901 19820818901

产品详情

JB-QBL-QM300/4是新型数字量火灾报警控制器气体灭火控制器

JB-QBL-QM300/4是新型数字量火灾报警控制器气体灭火控制器，具有324个报警控制点，且探测器/模块全混编、无极性、两总线，同时具有4个区域放气控制板。它和现场的手/自动转换盒、紧急启/停按钮、声光警报器、放气指示灯、失重显示盘、启动气瓶、灭火剂瓶组成完整的气体灭火控制系统。

JB-QBL-QM300/4气体灭火控制器适用于可能发生电气火灾、固体表面火灾、液体火灾、能切断气源的气体火灾等的场所。用于配接[七氟丙烷灭火装置FM200](#)，惰性气体灭火装置[IG541](#)，S型气溶胶灭火装置，高低压二氧化碳灭火装置等。

智能探测器和模块内置微处理器，具有数字滤波和自动补偿功能，采集数据真实可靠；JB-QBL-QM300/4火灾报警控制器气体灭火控制器采用模糊控制理论、现代火灾报警理论对数据进行处理，从根本上消除漏报，减少误报，提高了可靠性。

本控制器具有对探测器灵敏度进行设置的功能，可根据具体环境及重要性对探测器报警灵敏度进行调节。

探测总线与控制总线共用二总线，不分极性，探测器/模块全混编，智能探测器和智能模块可直接挂在上，极大的简化了系统布线、工程安装和线路维护。

系统采用主备电（交流、直流）供电系统，掉电时主电、备电自动切换，保证系统连续运行。

采用192×64点阵液晶显示，可同屏显示4行12列汉字信息。

JB-QBL-QM300/4通过标准的RS-485通讯接口连接楼层火灾显示盘显示火警。

JB-QBL-QM300/4能连接专用微型打印机进行实时打印。

通过CAN总线，本控制器可与9000系统控制器进行联网，上传放气、火警、启动、反馈和故障信息，同时也可以接收9000系统控制主机下发的复位和模块启停命令。

具有历史事件记录功能，可以记录999条历史火警、999条历史反馈、500条历史故障、500条历史放气和500条历史动作，全面记录控制器运行中的各种事件，可随时查阅。

JB-QBL-QM300/4可使用U盘进行历史数据的拷贝和设置信息的导入。

可以管理4个灭火分区，每个分区独立通过多线方式连接现场紧急启/停按钮、气瓶启动线和压力开关监视线，每组连线具备断路监视功能，气瓶启动线输出电流3A。

每个灭火分区具有独立的声光启停键和手自动转换开关，各区可独立设置手动或自动工作方式。

每个分区可以独立设置自动放气条件和自动放气延时时间。

JB-QBL-QM300/4具有单一放气、单一火警和单一故障输出无源干触点接口。