

广州水泥方桩 实心水泥标志桩 钢筋混凝土地基加固桩 现场销售水泥预制桩

产品名称	广州水泥方桩 实心水泥标志桩 钢筋混凝土地基加固桩 现场销售水泥预制桩
公司名称	广州市粤威水泥制品有限公司
价格	62.00/件
规格参数	粤威:391 YW水泥方桩:152 广东:013
公司地址	广州市黄埔区萝岗街黄登石场路2号102房
联系电话	18122465830

产品详情

水泥方桩又名水泥预制桩，地基加固桩，其基础的作用是将建筑物或构筑物的荷载通过桩体传递给软土层下的坚硬层，或靠桩体与土的摩擦力传递给周边的基土。

什么是水泥预制桩？

水泥预制桩是指将工厂/施工现场制成的各种形式、各种材料的桩由沉桩设备打入、压入或振动到土中。预制桩打桩工艺比较简单，首先按设计图样定好桩位，然后用薄铁做一与管桩直径相等、中心有一圆孔的样板，将样板套在桩位的铁桩上，用白灰

沿圆样板撒成一个圆圈。将管桩吊起放在白灰撒成的圆圈上，用两台经纬仪以90度夹角架设在地面，当两个方向观测管桩与地面垂直度全部达到

允许偏差范围以内时，开动打桩机或静压机将管桩打入或压入土层中。这种成桩的方法称作部分挤土成桩法。

施工的安全问题：

1、邻近已有建筑物或构筑物时，打桩前，应采取开挖防震沟、打隔离板桩及砂井排水等防震措施，并宜采用预钻取土打桩。

2、在软土地基或已有建筑物附近打桩，应采取相应的技术安全措施，以保证安全生产和建筑物安全。

- 3、坑下打桩时，应设专人对边坡稳定进行检查，并根据打桩设备情况对桩机稳定进行核算，保证安全生产。
- 4、随时检查桩锤悬挂是否正确、牢靠。在移动打桩机、机架中途检修或因其他原因而中途暂停打桩作业时，应将桩锤放下或临时固定。架上工作台、扶梯等应有保护栏杆。
- 5、现场人员必须戴安全帽，机电操作人员必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套。