

造雪机水带安装说明50mm 65mm 80mm

产品名称	造雪机水带安装说明50mm 65mm 80mm
公司名称	衡水鸿博橡塑科技有限公司
价格	35.00/米
规格参数	品牌:鸿博橡塑 型号:50mm 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市景县工业区
联系电话	15383788028

产品详情

耐低温零下30度，20米一根两端快速接头连接，水带材质涤纶纱，涤纶丝，聚胺脂涂层，抗压抗爆破能力强大，耐寒耐热性能良好，爆破压力150公斤，适合我国北方地区滑雪场造雪输水管线，寿命5年之久。产品口径：50mm（2寸）长度20米工作压力：6MPA(60KG)可以与进口，国产造雪机配套使用。

该产品综合性能优良，兼备了从橡胶到塑料的许多宝贵特性。一是强度高，其撕裂强度约为天然橡胶的3倍；二是***性好,约为天然橡胶的3-5倍；三是耐油性好，和非矿物油的亲和性小，在燃料油中几乎不受侵蚀；四是耐候性佳，在80 至90 高温环境下连续使用不变型，在-50 至-70 低温下不脆化。采用进口设备和进口原料生产的聚氨酯衬里消防水带，除具有橡胶水带的全部优点外，还具有***的耐高压、耐油、耐候、***、耐曲绕等特点，而且重量轻、使用柔软方便，单位长度重量比橡胶衬里水带轻40%以上，减轻了造雪机师傅的操作重量，提高了效率。