

水泥六角砖 六边空心护坡砖 实心路面砖 高速路坡面用砖

产品名称	水泥六角砖 六边空心护坡砖 实心路面砖 高速路坡面用砖
公司名称	广州市粤威水泥制品有限公司
价格	3.50/件
规格参数	粤威:006 YE六角砖:832 广东:621
公司地址	广州市黄埔区萝岗街黄登石场路2号102房
联系电话	18122465830

产品详情

六角砖是护坡砖的一种，形状为正六角形状，分为空心六角砖和实心砖两种，六角砖基本上作为广场砖和护坡砖用途较多,农田水利河道、景观河道、水池、鱼塘、堤坝、湖泊等边防护坡。

六角护坡砖施工：

1.根据边坡坡度的设计要求，进行边坡地基处理，清理杂草、树根和突起物，用合适的材料填孔并敲击，使坡面平整密实，满足河道护坡砖

边 坡的设计要求。

2.在已完成的基础表面铺设土工布或级配碎石。

3.沿边缘开挖基坑，用合适的材料填坑底并夯实，沿下边缘修筑趾墙，用混凝土或毛石混凝土修筑剩余的趾墙并锚入趾墙，使趾墙完全满足设计要求。

4.从下缘开始连锁铺设三排连锁护坡砖，河道护坡砖的长度方向沿水流方向反向铺设，一排砖沿下缘的一半砌入趾墙内并用毛石或混凝土趾墙锚固，沿二排连锁的下缘与趾墙面相交。

5.其他护坡砖从左(或右)下角开始铺设，铺设方向应平行于趾墙，但不垂直于趾墙，以防累积误差，影响铺设质量。

6.在上缘挡墙内铺设联锁河道护坡砖，建造上缘挡墙，并在上缘与上缘挡墙锚固一些联锁砖。如果需要对联锁砖表面进行颜色处理，清理联锁砖表面的浮灰等杂物，保持护坡面平整、美观。