

# 晋中欧标槽钢UPE360\*110\*12\*17外形尺寸

产品名称	晋中欧标槽钢UPE360*110*12*17外形尺寸
公司名称	上海绪杰贸易有限公司
价格	5500.00/吨
规格参数	型号:UPE360*110 材质:S235/S355 执行标准:EN/DIN标准
公司地址	浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24(双)号3层 (注册地址)
联系电话	19946279018 19526212133

## 产品详情

晋中欧标槽钢UPE360\*110\*12\*17外形尺寸型钢资讯：泵站是给水系统中保证水压的构筑物，用以将所需水量提升到要求的高度。从给水系统整体来说，由泵站、输水管、管网和调节构筑物等构成的输配水系统是投资的子系统。对于管网设计中水泵的选用，常在流量和扬程可能变化的范围内，进行方案的技术经济比较。应以设计年限内，使用该方案的技术可行性，即能否满足各种用水时的要求为依据。水泵组合及其特性的优化是给水泵站（泵房）设计的重要内容，对于泵站建成后的技术经济效益具有重要意义。

欧标槽钢材质性能标准：EN10025标准欧标槽钢外观尺寸标准：EN10034标准欧标槽钢规格型号表

销售：日标槽钢、日标角钢、欧标工字钢、欧标H型钢、美标H型钢 品名规格型号 材质

米重/公斤欧标槽钢UPE80\*50\*4\*7 S235/S275/S355 7.9欧标槽钢UPE100\*55\*4.5\*7.5 S235/S275/S355 9.82欧标槽钢UPE120\*60\*5\*8 S235/S275/S355 12.1欧标槽钢UPE140\*65\*5\*9 S235/S275/S355 14.5欧标槽钢UPE160\*70\*5.5\*9.5 S235/S275/S355 17欧标槽钢UPE180\*75\*5.5\*10.5 S235/S275/S355 19.7欧标槽钢UPE200\*80\*6\*11 S235/S275/S355 22.8欧标槽钢UPE220\*85\*6.5\*12 S235/S275/S355 26.6欧标槽钢UPE240\*90\*7\*12.5 S235/S275/S355 30.2欧标槽钢UPE270\*95\*7.5\*13.5 S235/S275/S355 35.2欧标槽钢UPE300\*100\*9.5\*15 S235/S275/S355 44.4欧标槽钢UPE330\*105\*11\*16 S235/S275/S355 53.2欧标槽钢UPE360\*110\*12\*17 S235/S275/S355 61.2欧标槽钢UPE400\*115\*13.5\*18 S235/S275/S355 72.2欧标槽钢UPE360\*110\*12\*17硬度过高，不但难以加工，而且使刀具很快磨损；硬度过低，切削时易造成粘刀及切屑缠绕，降低刀具寿命，且切削表面粗糙。

3.维氏硬度（HV）以120kg以内的载荷和顶角为136°的金刚石方形锥器材料表面，用材料压痕凹坑的表面积除以载荷值，即为维氏硬度值(HV)。金属矿产：减少排除碱金属不良影响采用低硫、低碱的铁矿石烧结，合理配矿，减少人炉碱负荷。适当增加烧结矿中MgO的含量，提高烧结矿强度，高MgO烧结矿的软化开始温度比高碱度烧结矿高70-140；并且软化温度区间窄，低温还原粉化率低，有利于高炉改善透气性。在烧结过程中加入CaC12对烧结矿进行氯化脱碱。CaC12既有利于提高烧结矿强度，又能与碱金属反应生成KCl和NaCl而形成蒸汽随烧结废气排出。