

三丰数显厚度表547-401

产品名称	三丰数显厚度表547-401
公司名称	苏州量子仪器有限公司
价格	3350.00/个
规格参数	品牌:三丰 型号:547-401 产地:日本
公司地址	苏州市吴中区越溪镇塔韵路199号绿景商务广场1幢705
联系电话	0512-66982483 17315568087

产品详情

三丰数显厚度表547-401

特点：

1.应用范围广，具有多种测

量面(心轴和测砖上).2.547-401是测量纸张、胶片、金属丝、金属薄板等类型材

料的理想工具。3.厚度表带有一个方便的握柄、拇指触发器和弹性心轴，可进行快速高效的检测

547-401-技术参数：显示：液晶显示长度基

准：ABSOLUTE静电线性编码器

反应速度：无限制测力：参见性能参数轴套

外径：8mm(ISO/JIS型)或3/8" (ANSI/A

GD型)测针：带有M2.5x0.45螺纹的硬质合金

球(ISO/JIS型)，或带有#4-48UNF螺纹的

硬质合金球(ANSI/AGO型)电池

: SR44(一个), 938882电池寿命: 正常使用情况下约为7,000小时尘/水防护等级: 达到IP42或IP53防护标准(防尘型)

547-401-功能: 原点设置/预调、调零、GO/±NG

判断、计数方向转换、自动电源

开/关、数据输出、英制/公制转换(英制/公制型)、简单计算、函数锁定警告: 低电压、计算错误、溢出错误、公差极限设置错误

547-401-选件: 905338: 用于数显型的SPC电缆(1m)905409: 用于数显型的SPC电缆(2m)902011: 心轴提升杆(ISO/JIS型)*902794: 心轴提升杆(ANSI/AGD型)*137693:心轴提升吊钩**540774: 心轴提升电缆125317: 备用橡胶保护套(用于防尘型)02ACA571:用于 25mm/1" 型号的附加心轴弹簧***02ACA773: 用于50mm/2" 型号的附加心轴弹簧****仅用于12mm/.5" 型号**可用于25mm/1" 或50mm/2" 型号***千分表反向定位时使用

547-401-性能参数:

公制型/数显型

测量范围	货号	分辨率	精度	测力	备注
0-12mm	547-401	0.001mm	± 3 μ m	3.5N以下	高精度型、硬质合金心轴/测砧
0-10mm	547-301	0.01mm	± 20 μ m	1.5N以下	标准型、陶瓷心轴/测砧
0-10mm	547-321	0.01mm	± 20 μ m	1.5N以下	大进深型、陶瓷心轴/测砧
0-10mm	547-313	0.01mm	± 20 μ m	1.5N以下	镜片厚度
0-10mm	547-315	0.01mm	± 20 μ m	1.5N以下	凹槽深度
0-10mm	547-360	0.01mm	± 20 μ m	1.5N以下	管壁厚度