

热敏打印机

产品名称	热敏打印机
公司名称	昆明腾业科技开发有限公司
价格	160.00/台
规格参数	
公司地址	人民东路15号703房
联系电话	86-0871-65163034 13888276805

产品详情

技术参数

xp-58iii	
58mm热敏票据打印机	
打印	
打印方式	直接行式热敏
打印宽度	58mm 纸宽
点密度	384点/行
打印速度	90毫米/秒
接口类型	并口/串口/usb/网口
打印纸	57.5 ± 0.5毫米 × 65毫米
行间距	3.75毫米（可用命令调整行间距）
列数	58mm 纸：58mm 纸:font a - 32列/font b - 42列 / 简、繁体 - 16列
字符大小	ank字符，font a：1.5 × 3.0mm（12 × 24点）font b：1.1 × 2.1mm（9 × 17点）简/繁体：3.0 × 3.0mm（24 × 24点）
条码字符	

扩展字符表	pc347 (standard europe) 、 katakana、 pc850 (multilingual) 、 pc860 (portuguese) 、 pc863 (canadian- french) 、 pc865 (nordic) 、 west europe、 greek、 hebrew、 east e urope、 iran、 wpc1252、 pc866 (cyrillic#2) 、 pc852 (latin2) 、 p c858、 iranii、 latvian、 arabic、 pt151 (1251)
条码类型	upc-a/upc-e/jan13 (ean13) /jan8 (ean8) / code39/itf/codabar/code93/code128
缓冲	
输入缓冲	32k bytes
nv flash
钱箱输出	dc 12v/1a
电源	
输入缓冲	输入 : ac 110v/220v, 50 ~ 60hz
电源适配器	输出 : dc 12v/2.6a
物理特性	
重量	0.94千克
外观尺寸	235 × 145 × 125毫米 (宽 × 深 × 高)
环境要求	
工作环境	温度: 0 ~ 45 , 湿度: 10 ~ 80%
存储环境	温度: -10 ~ 60 , 湿度: 10 ~ 90% (不结露)
寿命	
可靠性	50公里