

嵌入式激光扫描平台

产品名称	嵌入式激光扫描平台
公司名称	昆明腾业科技开发有限公司
价格	1680.00/台
规格参数	
公司地址	人民东路15号703房
联系电话	86-0871-65163034 13888276805

产品详情

性能参数	扫描模式	20条交叉扫描线
	光源	670nm可视激光二极管
	扫描速率	1800次/秒
	读码精度	0.125mm (5mil) pcs0.9
	额定工作距离	200mm
	印刷对比度	最低30%反射差异
	外观尺寸	153.63mm × 151.04mm × 99.76mm (长 × 宽 × 高)
	重量	730gg
	解码能力	upc/ean, upc/ean with supplementals, ucc/ean 128, code 39, code 128, codabar, interleaved 2 of 5, msi, plessey
	一维条码	
通讯接口	键盘接口、rs232c串口、usb口	
电源参数	工作电流	600ma (待机50ma)
	电源	+5v dc ± 12v dc

环境参数	操作温度	0 ° c- 40 ° c / 32 ° f to 104 ° f
	储藏温度	-40 ° c- 60 ° c / -40 ° f to 140 ° f
	湿度	5% - 95% (无凝结)
	抗震能力	从1m处垂直下落至水泥地面仍可正常工作
	无干扰环境光	在正常办公和工厂照明环境下或直接曝露在阳光下均不会对其产生任何影响
	静电放电	符合 ± 15kv空气放电和 ± 8kv接触放电要求
安全性	cdrh a级、iec825 1级、fcc a级、ul1950、csa22.2 no.950、iec950 and	