

# DN1800雨污分流管道堵漏气囊 佛山雨水管道封堵气囊 结实耐用

产品名称	DN1800雨污分流管道堵漏气囊 佛山雨水管道封堵气囊 结实耐用
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	350.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

注：请勿盲目充气，充气过大会损坏下水管道封堵气囊。2、加强型下水管道封堵气囊用空气压缩机(气泵)充气。产品配备双叉蝶阀和压力表，边充气边观察压力表，压力到达气囊的使用压力后停止充气（切勿超压）。三：使用注意事项1、简易型下水管道封堵气囊在使用之前要检查气门芯(或者气针)是否安装或者损坏。

管道封堵气囊前端有两个把手，可以捆绳子拉住固定管道封堵气囊，预防下水管道封堵气囊被水冲走。二：充气和充气压力1、简易型下水管道封堵气囊用自行车打气筒充气即可。简易型下水管道封堵气囊无法监测气囊内部压力，充气时要时刻观察下水管道封堵气囊，下水管道封堵气囊与管道有力后，停止充气。

一、检查气密性手先需要检查配件（三通）是否连接严密，压力表的指针是否正常是否指向零位，堵水气囊充气后压力表指针是否正常，如果发现压力表指针有异常，应急时更换新的压力表，将配件与下水管道堵水气囊连接好后，手先在开放状态下对下水管道堵水气囊进行充气试验，试验充气压力不能超过0.01mpa，用肥皂。

2：在封堵的中，给气囊进行充气要根据要求气压，避免出现充气气压过大，管道堵水气囊爆掉或气压不足，管道仍出现漏水的状况。3：整个施工完毕后，将气囊从管道内取出，表面处理干净，晾干，阴凉通风处存放，在管道堵水气囊保存完好的情况下可将配件与管道堵水气囊进行链接紧密，不出现漏气现象。

。

（2）以免堵水气囊向一侧，气压打不上去，如果继续充气，堵水气囊会被打破。（3）对于市政排水管，要求清砂干净，平整，不允许有毛刺，否则会影响堵水密封性，甚至刺破。（4）各种规格的堵水气囊

必须在相应的管道内使用，不能以小代大。

下水管道封堵气囊有两种类型：简易型(小口径管道适用)下水管道封堵气囊加强型(大口径管道适用)下水管道封堵气囊一：简介1、简易型下水管道封堵气囊直径范围是DN50mm-DN600mm，产品采用天然橡胶硫化成型，囊中部设置多条凸起增强气囊与管道的力。