

DN1800自来水管道堵塞气囊 长春DN1000堵水气囊 构造简单

产品名称	DN1800自来水管道堵塞气囊 长春DN1000堵水气囊 构造简单
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	350.00/条
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

6、充气时应保持管道堵水气囊内压力均匀，充气时应充气，压力表上升有无变化，如压力表快速上升说明充气过快，此时应放慢充气速度，将止气阀稍微拧紧一些，以减轻进气速度，否则速度过快，迅速超过压力很有可能就会打爆气囊。

公司常年备有现货，其他规格及使用压力可根据客户需求定制，发货快，经济实惠。气囊重量厚度与规格成正比，规格越大厚度越厚，重量越大。高压管道封堵气囊是由气囊本体，钢制拉环，高压气管，压力表，连接压力表三通阀，球形开关控制阀组成的。

(4) 管道开挖换管抢险作业，作业中安排专人看守管道封堵气囊气压改变，正常情况下检查气压时间距离不得逾越2小时，若发现气压有下降的情况，则向管道封堵气囊继续补气至气压。手先让三通气阀处于排气状况使用管道封堵气囊后端水体浮力拉拽固定在囊体上的安全牵拉绳将气囊拉出井外对管道封堵气囊进行清洗妥善保存。

2：在封堵的中，给气囊进行充气要根据要求气压，避免出现充气气压过大，管道堵水气囊爆掉或气压不足，管道仍出现漏水的状况。3：整个施工完毕后，将气囊从管道内取出，表面处理干净，晾干，阴凉通风处存放，在管道堵水气囊保存完好的情况下可将配件与管道堵水气囊进行链接紧密，不出现漏气现象。

所以在选购上，一定要选购有安全装置如有吊环、吊带，有骨架材料（如闭水管道气囊内加入帘子布、帘子线、纤维）的闭水管道气囊。以上这些特征具备了，也为施工的成功打下了很好的基础。在施工中还有很重要的一点，因为闭水管道气囊为橡胶制品，应该严格按照厂家标识的充气压力进行充气，勿超压使用。

如管道检查无一渗漏点，则水位可稳住，时间延续15分钟，保持5分钟液面不下降为合格。5、堵水气囊放气，然后徐徐堵水气囊，注意不要使堵水气囊受损。6、取出堵水气囊后，水应能很快排走，如下降很慢，说明管段内有杂物堵塞，应及时清理。